

Отримати кроки погодження за документом GET /api/eds/doc/approval/step

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/approval/step
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються [дані кроків погодження](#) (об'єкт з масивами об'єктів XDocApprovalStep).

Приклад відповіді:

```
{
  "1": [
    {
      "docId": 3580,
      "scenarioId": 9,
      "stepId": 1,
      "userId": 60215367,
      "stepStatus": 0,
      "operationType": 0,
      "dateChanged": 1674072579
    }
  ],
  "2": [
    {
      "docId": 3580,
```

```
    "scenarioId": 9,  
    "stepId": 2,  
    "userId": 50206653,  
    "stepStatus": 0,  
    "operationType": 0,  
    "dateChanged": 1674072579  
  }  
],  
"3": [  
  {  
    "docId": 3580,  
    "scenarioId": 9,  
    "stepId": 3,  
    "userId": 60215367,  
    "stepStatus": 0,  
    "operationType": 0,  
    "dateChanged": 1674072579  
  }  
]  
}
```

🔄Revision #2

★Created 2025-11-26 16:02:05 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 16:09:59 UTC by Наталя Сідненко