

Отримати ланцюжки вхідних документів POST /api/eds/chains/ search

За допомогою цього методу можна зробити пошук ланцюжків по заданих критеріях.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/chains/search
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі status_id (опціонально) int - id папки документів: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Всі• 1 - Вхідні• 2 - Надіслані• 3 - Архівні• 4 - Чернетки• 5 - Важливі. family (опціонально) String - назва сімейства документів: <ul style="list-style-type: none">• edi• uzd• certificats• ats• ettn• distribex (Маркет)• simple-doc (Вільний)• tender• agreement• openprice (Є-Товар).
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передаються обов'язкові та додаткові критерії пошуку/фільтрації

RESPONSE

В тілі відповіді передається масив об'єктів [XChain](#).

🕒 Revision #1

★ Created 2025-11-25 14:28:16 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-11-25 14:29:02 UTC by Наталя Сідненко