

Отримати сценарій/-ї (на рівні GLN) GET /api/eds/doc/approval/scenario

i Метод може бути використаний для отримання всіх сценаріїв (на рівні GLN) або конкретного, якщо в методі передається опціональний параметр **id**!

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/approval/scenario
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії id (опціонально) long - ідентифікатор сценарію auto (опціонально) boolean - автоматичний запуск погодження (false за замовчуванням). При auto=true повертаються тільки сценарії з автозапуском. doc_type (опціонально) int - тип документа для автопогодження (повертаються сценарії тільки за обраним типом документа). Відпрацьовує лише у зв'язці із auto=true. Можливі значення: • 28 - COMDOC: ◦ Акт наданих послуг (COMDOC_018) ◦ Акт виконаних робіт (COMDOC_013) ◦ Акт взаємозаліку (COMDOC_015) ◦ Рахунок-фактура (COMDOC_016) ◦ Акт звірки зведений (COMDOC_029) ◦ Претензія (COMDOC_030) ◦ Акт наданих послуг (Логістика) (COMDOC_037) • 118 - Акт приймання наданих послуг (DOCINVOICEACT) • 115 - Повідомлення про штрафні санкції (ORDRPT)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються [дані сценарію/-їв](#) (об'єкт / масив об'єктів XDocApprovalScenario).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 15:54:57 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 15:57:47 UTC by Наталя Сідненко