# Отримати сценарій/-ї (на рівні GLN) GET /api/eds/doc/approval/scenario

> Метод може бути використаний для отримання всіх сценаріїв (на рівні GLN) або конкретного, якщо в методі передається опціональний параметр **id**!

### REQUEST

| **URL** | |
|---|---|
| Метод запиту | GET |
| URL запиту | **/api/eds/doc/approval/scenario** |
| URL параметри | **gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії<br>**id** (опціонально) long - ідентифікатор сценарію<br>**auto** (опціонально) boolean - автоматичний запуск погодження (false за замовчуванням). При auto=true повертаються тільки сценарії з автозапуском.<br>**doc_type** (опціонально) int - тип документа для автопогодження (повертаються сценарії тільки за обраним типом документа). Відпрацьовує лише у зв’язці із auto=true. Можливі значення:<br>• 28 - COMDOC:<br>◦ Акт наданих послуг (COMDOC_018)<br>◦ Акт виконаних робіт (COMDOC_013)<br>◦ Акт взаємозаліку (COMDOC_015)<br>◦ Рахунок-фактура (COMDOC_016)<br>◦ Акт звірки зведений (COMDOC_029)<br>◦ Претензія (COMDOC_030)<br>◦ Акт наданих послуг (Логістика) (COMDOC_037)<br>• 118 - Акт приймання наданих послуг (DOCINVOICEACT)<br>• 115 - Повідомлення про штрафні санкції (ORDRPT) |
| **Headers** | |
| Authorization | **SID** - токен, отриманий при авторизації |
| Content-Type | application/json |

### RESPONSE

В тілі **відповіді** передаються дані сценарію/-їв (об’єкт / масив об’єктів XDocApprovalScenario).

---

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

---

Revision #2
★Created 2025-11-26 15:54:57 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:51:09 UTC by Наталя Сідненко