

Отримати всі квитанції вказаного документа GET /api/eds/doc/tickets

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/eds/doc/tickets
URL параметри	gln (обов'язково) - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО guid (обов'язково) - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі doc_uuid (обов'язково) - рядок; UUID документа loadBody (опціонально) - отримати квитанції разом з їх тілами; можливі значення: load-Body type (опціонально) - тип отримання даних; можливі значення: zip - у вигляді архіву (при цьому обов'язково вказується назва архіву - параметр file_name) file_name - назва архіву (вказується при наявності параметра type) family (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	<i>application/json or application/zip</i>

RESPONSE

В тілі відповіді в залежності від наявності параметра **type** передаються масив об'єктів ([квитанції вказаного документа](#)) в json форматі чи у вигляді zip-архіву.

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:11:05 UTC by Наталя Сідненко

🔧Updated 2025-11-26 12:11:58 UTC by Наталя Сідненко