Отримати всі квитанції вказаного документа GET /api/eds/doc/tickets

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/eds/doc/tickets**
URL параметри	**gln** (обов’язково) - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; АБО **guid** (обов’язково) - рядок; унікальний ідентифікатор організації в системі **doc_uuid** (обов’язково) - рядок; UUID документа **loadBody** (опціонально) - отримати квитанції разом з їх тілами; можливі значення: load-Body **type** (опціонально) - тип отримання даних; можливі значення: zip - у вигляді архіву (при цьому обов’язково вказується назва архіву - параметр file_name) **file_name** - назва архіву (вказується при наявності параметра type) **family** (опціонально) - сімейство; можливі значення: edi
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	*application/json* or *application/zip*

RESPONSE

В тілі відповіді в залежності від наявності параметра **type** передаються масив об’єктів (квитанції вказаного документа) в json форматі чи у вигляді zip-архіву.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #2
★Created 2025-11-26 12:11:05 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:58:58 UTC by Наталя Сідненко