

# Отримати хеш вкладки (контейнера) документа для підписання GET /api/eds/doc/attachment/sign/hash



Реалізовано на даний момент для наступних документів: [Універсальний/неструктурований документ \(CONDRA\)](#)

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	GET
URL запиту	<b>/api/eds/doc/attachment/sign/hash</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String - GLN власної Компанії; АБО <b>guid</b> (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії; <b>attachment_uuid</b> (обов'язково) UUID - ідентифікатор файла-вкладки (параметр attachmentUUID в тілі відповіді при <a href="#">додаванні файла</a> )
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json

## RESPONSE

В тілі відповіді в текстовому вигляді передається хеш вкладки (контейнера) документа для підписання:

```
mIDIAXJ6vWVwiuQ1LZ7pNxj001b/JuevNmRzfrUtpjU=
```

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 12:07:16 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:08:27 UTC by Наталя Сідненко