Отримати хеш вкладення (контейнера) документа для підписання GET /api/eds/doc/attachment/sign/hash

⚠ Реалізовано на даний момент для наступних документів: Універсальний/неструктурований документ (CONDRA)

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/eds/doc/attachment/sign/hash**
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії; АБО **guid** (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії; **attachment_uuid** (обов’язково) UUID - ідентифікатор файла-вкладення (параметр attachmentUUID в тілі відповіді при додаванні файла)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді в текстовому вигляді передається хеш вкладення (контейнера) документа для підписання:

```
mIDIAXJ6vWVwiuQ1LZ7pNxjOO1b/JuevNmRzfrUtpjU=
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #2
Created 2025-11-26 12:07:16 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:59:17 UTC by Наталя Сідненко