

Отримати запрошення Продавця в сервіс «Маркет»/Отримати вкладення до вказаного запрошення GET /api/ distribex/invitation

REQUEST

- Формування запиту Продавцем

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/distribex/invitation
URL параметри	<p>gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; invitation_id (опціонально) int - ідентифікатор запрошення (передається для того, щоб отримати конкретне запрошення у json форматі). Якщо додатково передати параметр load_body=true, то повертається контент вкладення (pdf-файл) до запрошення; Для фільтрації списку доступних запрошень можливо використовувати дод. параметри:</p> <ul style="list-style-type: none">• limit (опціонально) int - ліміт вибірки (за замовчуванням=20);• offset (опціонально) int - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0)• status (опціонально) int - статус запрошення (можливо передавати кілька значень):<ul style="list-style-type: none">◦ 0 - Запрошено;◦ 1 - Прийнято;◦ 2 - Відхилено
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації

Content-Type	application/json
--------------	------------------

• Формування запиту Покупцем

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/distribex/invitation? gln=9864065732303&limit=21&offset=0
URL параметри	<p>gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; invitation_id (опціонально) int - ідентифікатор запрошення (передається для того, щоб отримати конкретне запрошення у json форматі). Якщо додатково передати параметр load_body=true, то повертається контент вкладення (pdf-файл) до запрошення; buyer_ipn (опціонально) int - ЄДРПОУ / ІПН Покупця, що були зазначені в запрошенні; buyer (опціонально) String - контакти (email або мобільний номер телефону) Покупця, що були зазначені в запрошенні; Для фільтрації списку доступних запрошень можливо використовувати дод. параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limit (опціонально) int - ліміт вибірки (за замовчуванням=20); • offset (опціонально) int - зміщення відносно верхньої межі вибірки (за замовчуванням=0)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді залежно від параметрів, що передаються може повертатись список усіх наявних запрошень ([масив об'єктів XDistribexInvitation](#)) чи конкретне запрошення (1 об'єкт XDistribexInvitation). Якщо в методі передавались параметри invitation_id + load_body=true, то у відповідь повертається pdf-вкладення до запрошення в base64 форматі.

🔄Revision #1

★Created 2025-12-08 11:17:29 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-12-08 11:18:43 UTC by Юлія Михайленко