

# Отримати значення з віртуального довідника GET /api/uds/dictionary

## REQUEST

|                |   |
|----------------|---|
| <b>URL</b>     |   |
| Метод запиту   | GET   |
| URL запиту     | <b>/api/uds/dictionary</b>  |
| URL параметри  | <b>name</b> (обов'язково) - рядок; назва довідника: <ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSPORT - транспортні засоби</li><li>• TTN_RESPONSIBLE_PERSONS - відповідальні особи</li><li>• comdoc_responsible - відповідальні особи</li></ul> <b>type</b> (обов'язково) - рядок; рівень довідника: <ul style="list-style-type: none"><li>• user - поточний користувач</li><li>• account - поточний акаунт</li></ul> |
| <b>Headers</b> |   |
| Authorization  | <b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>   |
| Content-Type   | application/json  |

## RESPONSE

В тілі **відповіді** в залежності від параметрів запити передається об'єкт зі [значеннями з віртуального довідника](#) в json форматі.

---

🕒Revision #1

★Created 2025-11-25 11:32:15 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 11:33:55 UTC by Наталя Сідненко