Переглянути усі контракти/специфікації GET /api/es/contracts

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/es/contracts**
URL параметри	**gln** (обов'язково) String - GLN власної Компанії; **expireFrom** (опціонально) unix timestamp - завершення терміну дії контракту/специфікації «Від»; **expireTo** (опціонально) unix timestamp - завершення терміну дії контракту/специфікації «До»
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

Приклади формування запиту:

- отримати всі контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962`
- отримати всі актуальні контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireFrom=1601539901`
- отримати всі прострочені контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireTo=1601539901`
- отримати контракти/специфікації, термін дії яких завершився/завершується у вказаний період: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireFrom=1601367101&expireTo=1601539901`

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається об'єкт з інформацією про контракти/специфікації.

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Revision #2
Created 2025-11-27 16:18:53 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-01 14:29:55 UTC by Наталя Сідненко