

Переглянути усі контракти/ специфікації GET /api/es/ contracts

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/es/contracts
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; expireFrom (опціонально) unix timestamp - завершення терміну дії контракту/специфікації «Від»; expireTo (опціонально) unix timestamp - завершення терміну дії контракту/специфікації «До»
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

Приклади формування запиту:

- отримати всі контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962`
- отримати всі актуальні контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireFrom=1601539901`
- отримати всі прострочені контракти/специфікації: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireTo=1601539901`
- отримати контракти/специфікації, термін дії яких завершився/завершується у вказаний період: `GET /api/es/contracts?gln=9864232319962&expireFrom=1601367101&expireTo=1601539901`

RESPONSE

В тілі відповіді в json-форматі передається об'єкт з інформацією про [контракти/специфікації](#).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-27 16:18:53 UTC by Наталя Сідненко

🔧Updated 2025-11-27 16:20:57 UTC by Наталя Сідненко