Підписати документ за допомогою КНЕДП EDIN ID POST /api/eds/doc/edin_id/sign

Метод використовується для підписання чернетки без відправки, підписання з одночасною відправкою та підписання вхідних документів у відповідь за допомогою КНЕДП EDIN ID. Якщо за документом запущено процес узгодження, підписати його цим роутом неможливо. Використовується для підписання наступних документів:

- Комерційні документи (COMDOC)
- Універсальний документ (CONDRA)
- Товарна/цінова/видаткова накладна (DOCUMENTINVOICE)
- Коригування до товарної накладної (DOCCORINVOICE)
- ТТН та акти до неї

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	**/api/eds/doc/edin_id/sign**
URL параметри	**1. Загальні параметри:** **gln** (обов’язково) String - GLN власної компанії. **doc_uuid** (обов’язково) - UUID ідентифікатор документа. **2. Параметри для EDI-документів:** **send** (опційно) - ознака відправки отримувачу: • true - підписати і відправити; • false - лише підписати, не відправляти (за замовчуванням). Для вхідного документа підписання відбувається з обов'язковою відправкою отримувачу. **append_sign** (опційно) - ознака додавання/заміни підпису: • true - додасть підписи до вже існуючих, якщо такі є • false - замінить новими підписами існуючі (за замовчуванням) Для вхідного документа підписання відбувається лише з додаванням підпису, заміна підпису заборонена. **3. Параметри для ЕТТН та Актів :** **remove_prev_signs** (необов’язково) Boolean - ознака видалення попередніх підписів (за замовчуванням `false`); **update_ttn_after_act_sign** (необов’язково) Boolean - ознака оновлення ТТН після підписання (за замовчуванням `true`).

	role_code (обов’язково) String - код ролі учасника-підписанта: • CZ - Вантажовідправник; • CN - Вантажоодержувач; • DR - Водій; • CA - Перевізник; • OB - Замовник; • WD - Проміжний склад, що приймає вантаж; • WH - Проміжний склад, що здає вантаж; • Для **Акта перевантаження**: ◦ CA - Водій / Перевізник, що здає вантаж; ◦ OV - Перевізник, що здає вантаж; ◦ DR - Водій, що приймає вантаж; ◦ CH - Водій / Перевізник, що приймає вантаж
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
x-edinid-system-id	Токен `x-system-id` підключення до EDIN.ID (обов'язково). Інструкція з отримання токена
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	У тілі запиту передається масив з паролями до ключів **підпису/печатки** в EDIN ID, зашифрованими RSA-публічним ключем EDIN ID і закодованими у base64. Для підписання вхідного документа у відповідь усі підписи треба передати в `keys` одразу. **Приклад запиту:** `{ "keys": { "00ccb011-5b58-4602-a3c0-b9c73f2a6a2e": "LX3YvHb06pw6q/9tyxLDYgS18GRdoRTjB+Kbd84tcd3ru/RiJpecwhBaM9lUDAX+4AkEe2D79wG5dpQDJOZm5n/xg-f81+TZlHb6U8h6V38JTsbeFHFWRBVxpReTgK4dREknRcNeXUjnSjp6eKnofmvAO-joxPt82MmQzVAme0JaQ=", "47facc78-48aa-4ab5-88ad-3924a3cbeeb5": "LX3YvHb06pw6q/9tyxLDYgS18GRdoRTjB+Kbd84tcd3ru/RiJpecwhBaM9lUDAX+4AkEe2D79wG5dpQDJOZm5n/xg-f81+TZlHb6U8h6V38JTsbeFHFWRBVxpReTgK4dREknRcNeXUjnSjp6eKnofmvAO-joxPt82MmQzVAme0JaQ=" } }`

RESPONSE

Код відповіді сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #7
★Created 2026-06-17 11:53:50 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-13 16:09:38 UTC by Наталя Сідненко