

# Підписати файл (для CONDRA) POST /api/eds/doc/body

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/eds/doc/body</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта АБО <b>guid</b> (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0 <b>doc_uuid</b> (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа <b>family</b> (опціонально) int - сервіс (сімейство); допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"><li>• edi</li><li>• uzd</li></ul> <b>content_type</b> (обов'язково) String - тип тіла контенту; можливі значення: hash_sign (константа) <b>body_type</b> (обов'язково) String - тип тіла документа; можливі значення: <ul style="list-style-type: none"><li>• content - base64 контент без підписів/печаток;</li><li>• json - json документа;</li><li>• sign - base64 тіло підпису;</li><li>• xml - тіло документа в xml форматі</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	text/plain
<b>REQUEST</b>	
Body	В тілі запиту методу передається p7s файл підпису в бінарному вигляді.

## RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 11:44:59 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 11:45:48 UTC by Наталя Сідненко