

Підписати файл (для CONDRA) POST /api/eds/doc/body

REQUEST

| | |
|----------------|---|
| URL | |
| Метод запиту | POST |
| URL запиту | /api/eds/doc/body |
| URL параметри | gln (обов'язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0 doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа family (опціонально) int - сервіс (сімейство); допустимі значення: <ul style="list-style-type: none">• edi• uzd content_type (обов'язково) String - тип тіла контенту; можливі значення: hash_sign (константа) body_type (обов'язково) String - тип тіла документа; можливі значення: <ul style="list-style-type: none">• content - base64 контент без підписів/печаток;• json - json документа;• sign - base64 тіло підпису;• xml - тіло документа в xml форматі |
| Headers | |
| Authorization | SID - токен, отриманий при авторизації |
| Content-Type | text/plain |
| REQUEST | |
| Body | В тілі запиту методу передається p7s файл підпису в бінарному вигляді. |

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 11:44:59 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 11:45:48 UTC by Наталя Сідненко