

Підписати Сертифікат за допомогою EDIN ID

POST /api/ecs/certificate/edin_id/sign

Метод використовується для підписання чернеток сертифікатів та сертифікатів, опублікованих без підпису, за допомогою EDIN ID.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/ecs/certificate/edin_id/sign
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії. uuid (обов'язково) UUID - унікальний ідентифікатор сертифіката. append_sign (необов'язково) - ознака додавання підпису; може приймати значення: • true - система додасть підписи до вже існуючих, якщо такі є. • false (за замовчуванням) - система замінить новими підписами існуючі.
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
x-edinid-system-id	(обов'язково) токен x-system-id , отриманий при підключенні до EDIN ID
Content-Type	application/octet-stream
REQUEST	
JSON Body	У тілі запиту передається масив з паролями до ключів підпису/печатки в EDIN ID, зашифрованими RSA-публічним ключем EDIN ID і закодованими у base64

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #2

★Created 2026-09-07 07:47:17 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-09-07 08:29:08 UTC by Наталя Сідненко