

Пошук документів (з фільтрацією), вибір списку документів

POST /api/eds/docs/search

За допомогою цього методу можна зробити пошук по заданих критеріях, наприклад, отримати список документів з певним статусом або за проміжок часу.

REQUEST

URL	
Метод запити	POST
URL запити	/api/eds/docs/search
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі status_id (опціонально) int - id папки документів: <ul style="list-style-type: none">• 0 - Всі• 1 - Вхідні;• 2 - Надіслані;• 3 - Архівні;• 4 - Чернетки;• 5 - Важливі. family (опціонально) String - назва сімейства документів: <ul style="list-style-type: none">• edi• uzd• certificats• ats• ettn• distribex (Маркет)• simple-doc (Вільний)• tender• agreement• openprice (Є-Товар)
Headers	
Authoriza-tion	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запити методу передаються обов'язкові та додаткові критерії пошуку/фільтрації

RESPONSE

В тілі відповіді передається [масив документів](#).

🕒 Revision #2

★ Created 2025-11-25 14:23:35 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2026-04-17 14:40:58 UTC by Наталя Сідненко