Пошук заявок на підключення до мережі GET /api/oas/retailers/requests

Всі запити API методів платформи EDIN 2.0 направляються на адресу: https://edo-v2.edin.ua

Для роботи з цим методом користувач повинен бути авторизованим.

Для торгових мереж!

REQUEST

URL	
Метод запиту	**GET**
URL запиту	**/api/oas/retailers/requests**
PARAMS	
limit	**ціле число**, к-сть записів для вибірки
offset	**ціле число**, № запису з якого починати вибірку
send_date_from	**ціле число** *(дата в форматі UNIXTIMESTAMP, без мілісекунд)*, початок періоду відправки заявки (дата з...)
send_date_to	**ціле число** *(дата в форматі UNIXTIMESTAMP, без мілісекунд)*, закінчення періоду відправки заявки (дата по...)

Приклад запиту:

```
https://edo-v2.edin.ua/api/oas/retailers/requests?
limit=100&offset=0&send_date_from=1380000400&send_date_to=1390006799
```

RESPONSE

В **тілі відповіді** в json-форматі передається масив заявок на підключення

```
[
  {
    "accountId": "ІД постачальника в системі EDIN",
    "retailerId": "ІД торгової мережі, які відправлено заявку на підключення",
    "status": "статус заявки (1 - не опрацьовано, 2 - погоджено, 3 - відхилено)",
    "gln": "GLN постачальника",
    "contractNumber": "№ договору поставки з мережею",
    "contractDate": "Дата договору поставки з мережею в форматі YYYY-MM-DD",
    "dateCreated": "Дата/час відправки заявки у форматі YYYY-MM-DD HH:NN:SS",
    "fio": "ПІБ відповідальної особи постачальника",
    "phone": "Тел. відповідальної особи постачальника",
    "email": "Емейл відповідальної особи постачальника",
    "edrpou": "ЄДРПОУ/РКНОПП постачальника",
    "companyName": "Назва компанії постачальника",
    "type": "Тип заявки (1 - підключення EDI, 2 - підключення ЮЗД)",
    "id": "ІД заявки"
  }
]
```

Опис [загальних помилок при роботі з API](#) (всі сервіси EDIN).

Revision #12
★Created 2025-05-29 05:24:05 UTC by Тромбола Євген
Updated 2026-10-01 14:06:05 UTC by Наталя Сідненко