

# Прийняти «Товарне узгодження» (Мережа)

## POST /api/v2/es/agreement/comdoc

Даний метод виконується на стороні Мережі для підготовки «Товарного узгодження» до підписання (документ отримує статус «Готовий до підписання»). В результаті роботи методу відбувається формування «Товарної специфікації».

### REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/v2/es/agreement/comdoc</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String - GLN власної Компанії; <b>agreement_uuid</b> (обов'язково) UUID - GUID «Товарного узгодження»; <b>response_type</b> (опціонально) String - формат очікуваної відповіді (формат «Товарної специфікації»); можливі варіанти: <ul style="list-style-type: none"><li>• <code>bytes</code> (за замовчуванням) - набір байт XML</li><li>• <code>base64</code> - XML в base64</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authoriza-tion	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json

### RESPONSE

В тілі відповіді передається XML контента документа [Товарна специфікація \(COMDOC\\_008\)](#) в заданому вигляді.

🕒 Revision #1

★ Created 2025-11-27 16:59:42 UTC by Наталя Сідненко

🔧 Updated 2025-11-27 17:00:20 UTC by Наталя Сідненко