Приклади додавання / оновлення полів екстрапараметрів

Приклад CONDRA

```
{
  "doc_num": "uniq", // номер документа
  "doc_date": 1615932000, // дата документа в Unixtimestamp
  "action": "1", // константа = 1
  "sender": "9864065160861", // gln відправника
  "recipient": "4820000000000", // gln відправника
  "trans_id": "c48f97e9-8d98-4c52-8635-675a6145f570", // UUID транзакції (метод "Отрима
  "varn": "a190e8cc-50a9-4ef4-9815-ec41b000f60c", // UUID запису (метод "Отримання UUID
  "buyer_uuid": "4820000000000", // gln отримувача
  "supplier_uuid": "9864065160861", // gln отримувача
  "delivery_place_uuid": "4820000000000", // gln місця доставки
  "file_name": "77f00932fd46bf24ec6046f373898fd7.gif" // повне ім'я файлу без дерикторі
}
```

Приклад TRANSPORTATIONORDER

```
{
  "carrier_uuid": "9864065747215",
  "partner_id": "0",
  "sub_doc_type_id": "1",
  "sender": "9864065737773",
  "doc_num": "Zaya_001",
  "customer_uuid": "9864065737773",
  "doc_date": 1674424800,
  "draft_date_created": "1674484067",
  "recipient": "9864065747215",
  "doc_process": "0",
  "driver_uuid": "null",
  "car_number": "null",
  "trailer_number": "null",
  "semitrailer_number": "null"
}
```

Revision #2
★Created 2025-08-29 11:31:26 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2025-09-08 13:24:51 UTC by Наталя Сідненко