Прив'язка ТТН до «Зведеної ТТН» POST / api/eds/doc/ettn/ttn/link_docs

Правила формування зв’язку між ТТН та «Зведеною ТТН»

1. **Унікальність зв’язку**
   - Одна ТТН може бути пов’язана лише з однією «Зведеною ТТН».
   - Для створення нового зв’язку попередній необхідно розірвати.
2. **Умови формування зв’язку**
   - «Зведена ТТН» має перебувати у статусі «Чернетка».
   - ТТН може перебувати в одному з допустимих статусів:
     - **OPEN** (чернетка відправника) зі значенням `ready_for_sign == 1` (готовий до підписання);
     - **SENT** (відправлений відправником).
3. **Вимоги до узгодженості даних**
   - Поле `carrier_uuid` («Перевізник») у всіх пов’язаних ТТН має збігатися.
   - Значення наступних додаткових полів у всіх ТТН повинні бути однаковими та відповідати даним «Зведеної ТТН»:
     - `consignee_uuid` – Вантажоотримувач,
     - `consignor_uuid` – Вантажовідправник,
     - `driver_uuid` – Водій,
     - `load_place_uuid` – Місце завантаження,
     - `delivery_place_uuid` – Місце доставки.
4. **Обмеження**
   - До однієї «Зведеної ТТН» можна прив’язати не більше 100 ТТН документів.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn/link_docs
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії; **doc_uuid** (обов’язково) UUID - ідентифікатор документа «Зведена ТТН»
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	*application/json*
REQUEST	

JSON Body	В тілі запиту методу (в json форматі) передається масив UUID-ів ТТН документів, що будуть пов’язані зі «Зведеною ТТН».

Приклад запиту

```
["doc_uuid одиночної ТТН №1", "doc_uuid одиночної ТТН №2", "doc_uuid одиночної ТТН №3"]
```

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу ETTN v3.

Revision #2
★Created 2025-12-01 10:54:19 UTC
Updated 2026-10-28 13:16:10 UTC by Яніна Самонюк