

Прив'язка ТТН до «Зведеної ТТН» POST /api/eds/doc/ettn/ttn/link_docs

Правила формування зв'язку між ТТН та «Зведеною ТТН»

1. Унікальність зв'язку

- Одна ТТН може бути пов'язана лише з однією «Зведеною ТТН».
- Для створення нового зв'язку попередній необхідно розірвати.

2. Умови формування зв'язку

- «Зведена ТТН» має перебувати у статусі «Чернетка».
- ТТН може перебувати в одному з допустимих статусів:
 - **OPEN** (чернетка відправника) зі значенням `ready_for_sign == 1` (готовий до підписання);
 - **SENT** (відправлений відправником).

3. Вимоги до узгодженості даних

- Поле `carrier_uuid` («Перевізник») у всіх пов'язаних ТТН має збігатися.
- Значення наступних [додаткових полів](#) у всіх ТТН повинні бути однаковими та відповідати даним «Зведеної ТТН»:
 - `consignee_uuid` - Вантажоотримувач,
 - `consignor_uuid` - Вантажовідправник,
 - `driver_uuid` - Водій,
 - `load_place_uuid` - Місце завантаження,
 - `delivery_place_uuid` - Місце доставки.

4. Обмеження

- До однієї «Зведеної ТТН» можна прив'язати не більше 100 ТТН документів.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn/link_docs
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа «Зведена ТТН»
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	

JSON Body

В тілі запиту методу (в json форматі) передається масив UUID-ів ТТН документів, що будуть пов'язані зі «Зведеною ТТН».

Приклад запиту

```
["doc_uuid одиночної ТТН №1", "doc_uuid одиночної ТТН №2", "doc_uuid одиночної ТТН №3"]
```

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-12-01 10:54:19 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2025-12-01 10:55:13 UTC by Юлія Михайленко