

# Редагувати метадані документа (чернетка) PATCH /api/sd/eds/doc

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	<b>/api/sd/eds/doc</b>
URL параметри	<b>doc_uuid</b> (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа <b>employee_uuid</b> (опціонально) UUID - ідентифікатор співробітника, під яким виконуються обробка документа
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	multipart/form-data
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	В тілі запиту передається json файл з <a href="#">метаданними документа</a>  Приклад запиту: <pre>boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW  ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="acceptance.json" Content-Type: application/json  {"receivers":["831714cf-064b-4ce9-bdc4-b6a79784639c"],"title":"rock&amp;roll123","text":"text povidomlennya"} ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW</pre>

## RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передається **doc\_uuid** - унікальний ідентифікатор документа:

```
{"doc_uuid":"023403f8-9201-41f2-8c18-cf4777a058fc"}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-12-04 15:05:56 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-12-04 15:10:22 UTC by Наталя Сідненко