

Редагувати метадані документа (чернетка)

PATCH /api/sd/eds/doc

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	/api/sd/eds/doc
URL параметри	doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа employee_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор співробітника, під яким виконуються обробка документа
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	multipart/form-data
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту передається json файл з метаданими документа Приклад запиту: <pre>boundary=----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW Content-Disposition: form-data; name="file"; filename="acceptance.json" Content-Type: application/json {"receivers":["831714cf-064b-4ce9-bdc4-b6a79784639c"],"title":"rock&roll123","text":"text povidomlennya"} ----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW</pre>

RESPONSE

В тілі **відповіді** (json) передається **doc_uuid** - унікальний ідентифікатор документа:

```
{"doc_uuid":"023403f8-9201-41f2-8c18-cf4777a058fc"}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-12-04 15:05:56 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-12-04 15:10:22 UTC by Наталя Сідненко