

Створення/редагування чернетки «Акт примусового завершення е-ТТН» POST /api/eds/doc/ettn/stop

Вибір дії (створення чи редагування) визначається параметрами запиту:

- якщо в URL присутній ідентифікатор документа (`doc_uuid`), відбувається редагування документа сервісу «ЕТТН» з указаним Id;
- якщо параметр `doc_uuid` відсутній, створюється новий документ, тип якого задається в URL.

i Перед створенням чернетки перевірте коректність формування адреси компанії відповідно до даних, зазначених у GLN. Ознайомитися з правилами заповнення адрес можна [за посиланням](#).

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/stop
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеного документа) new_doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор створюваного документа (може передаватись і бути назначеним при створенні документа зі сторони Вашого клієнта)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	<i>application/json or application/xml</i>
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається тіло документа Акта примусового завершення е-ТТН у форматі json чи xml залежно від Content-Type. Важливо: в тілі Акта має передаватись ідентифікатор (guid) е-ТТН (детальніше за посиланням вище).

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається `doc_uuid` - унікальний ідентифікатор документа на платформі

```
{"doc_uuid": "6cd39021-bb80-4eb6-a6f9-03f76a2a9d54"}
```

🕒 Revision #2

★ Created 2025-12-01 10:28:43 UTC by Юлія Михайленко

✎ Updated 2026-04-08 13:38:56 UTC by Юлія Михайленко