Створення/редагування чернетки e-ТТН

Вибір дії (створення чи редагування):

- якщо в URL запиту передано ідентифікатор документа (**doc_uuid**), то буде виконано редагування документа сервісу «ETTN» з цим Id;
- якщо параметр **doc_uuid** відсутній, то буде створено новий документ.

> Перед створенням чернетки перевірте коректність формування адреси компанії відповідно до даних, зазначених у GLN. Ознайомитися з правилами заповнення адрес можна за посиланням.

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії АБО **guid** (обов’язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі **doc_uuid** (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеної чернетки) **template_doc_uuid** (опціонально) UUID - ідентифікатор «Попередньої e-ТТН». При передаванні цього параметра створювана чернетка e-ТТН наповнюється даними з документа-підстави («Попередньої e-ТТН»), тому тіло в запиті не передається **new_doc_uuid** (опціонально) UUID - ідентифікатор створюваного документа (може передаватись і бути назначеним при створенні документа зі сторони Вашого клієнта) **fill_up** (опціонально) boolean - false за замовчуванням; при fill_up = true виконується перевірка тіла e-ТТН та автоматичне наповнення його даними (по Компанії, Водію, Транспорту, Пунктам Навантаження/Розвантаження) з довідників, автоматичний розрахунок Загальної ваги; **full_validate** (опціонально) boolean - true за замовчуванням. Незалежно від параметра full_validate документ проходить повну перевірку (всі обов’язкові поля та XSD), якщо ця перевірка успішна - то в extrafield проставляється ready_for_sign параметр • Якщо full_validate = false - то у відповіді повертається помилка лише по полях які необхідні для збереження документа;

	• Якщо full_validate = true - то у відповіді повертається помилка по всім обов’язковим полям та xsd валідації.
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json or application/xml
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається документ e-ТТН в json чи xml форматі Тіло відсутнє при передачі template_doc_uuid параметра!

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається **doc_uuid** - унікальний ідентифікатор документа на платформі:

```
{doc_uuid:"e3dbf6e8-029e-4c3b-804b-9b2741d9f37d"}
```

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу ETTN v3.

Revision #4
★Created 2025-12-01 09:50:03 UTC
Updated 2026-10-28 13:21:04 UTC by Яніна Самонюк