

Створення/редагування чернетки е-ТТН

Вибір дії (створення чи редагування):

- якщо в URL запиту передано ідентифікатор документа (**doc_uuid**), то буде виконано редагування документа сервісу «ЕТТН» з цим Id;
- якщо параметр **doc_uuid** відсутній, то буде створено новий документ.

i Перед створенням чернетки перевірте коректність формування адреси компанії відповідно до даних, зазначених у GLN. Ознайомитися з правилами заповнення адрес можна [за посиланням](#).

REQUEST

URL	https://edo-v2.edin.ua
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/eds/doc/ettn/ttn
URL параметри	<p>gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор документа (передається для редагування (оновлення) даних раніше створеної чернетки) template_doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор «Попередньої е-ТТН». При передаванні цього параметра створювана чернетка е-ТТН наповнюється даними з документа-підстави («Попередньої е-ТТН»), тому тіло в запиті не передається</p> <p>new_doc_uuid (опціонально) UUID - ідентифікатор створюваного документа (може передаватись і бути назначеним при створенні документа зі сторони Вашого клієнта)</p> <p>fill_up (опціонально) boolean - false за замовчуванням; при fill_up = true виконується перевірка тіла е-ТТН та автоматичне наповнення його даними (по Компанії, Водію, Транспорту, Пунктам Навантаження/Розвантаження) з довідників, автоматичний розрахунок Загальної ваги;</p> <p>full_validate (опціонально) boolean - true за замовчуванням. Незалежно від параметра full_validate документ проходить повну перевірку (всі обов'язкові поля та XSD), якщо ця перевірка успішна - то в extrafield проставляється ready_for_sign параметр</p> <ul style="list-style-type: none">• Якщо full_validate = false - то у відповіді повертається помилка лише по полях які необхідні для збереження документа;

	<ul style="list-style-type: none"> • Якщо <code>full_validate = true</code> - то у відповіді повертається помилка по всім обов'язковим полям та <code>xsd</code> валідації.
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json or application/xml
REQUEST	
JSON Body	<p>В тілі запиту методу передається документ e-ТТН в json чи xml форматі</p> <div style="border: 1px solid #00aaff; padding: 5px; background-color: #e0f2f7;"> <p>i Тіло відсутнє при передачі <code>template_doc_uuid</code> параметра!</p> </div>

RESPONSE

В тілі відповіді (json) передається **doc_uuid** - унікальний ідентифікатор документа на платформі:

```
{doc_uuid:"e3dbf6e8-029e-4c3b-804b-9b2741d9f37d"}
```

🕒Revision #3

★Created 2025-12-01 09:50:03 UTC by Юлія Михайленко

✎Updated 2026-04-08 13:38:56 UTC by Юлія Михайленко