

# Створити чернетку документа (для CONDRA)

## POST /api/eds/doc

### REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/eds/doc</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта АБО <b>guid</b> (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0 <b>doc_type</b> (обов'язково) String - тип документа ( <a href="#">опис параметру</a> ) <b>doc_number</b> (обов'язково) String - номер документа <b>doc_date</b> (обов'язково) число - дата документа (в форматі UNIX-timestamp) <b>recipient</b> (обов'язково) String (13) - gln отримувача <b>family</b> (обов'язково) String (13) - сервіс (сімейство); допустимі значення: <ul style="list-style-type: none"><li>• edi</li><li>• uzd</li><li>• ettn</li></ul> <b>created_from</b> (опціонально) String - ідентифікатор документа або ланцюжка <b>created_from_doc_id</b> (опціонально) String - ідентифікатор документа-підстави (документа, на основі якого буде створено новий)
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	В тілі запити методу передається документ у форматі JSON ( <a href="#">XML специфікації EDI документів</a> + <a href="#">XML специфікації ETTN документів</a> ). Приклад <a href="#">тіла запити для створення CONDRA</a> .

### RESPONSE

В тілі відповіді в текстовому вигляді передається doc\_uuid - унікальний ідентифікатор документа:

```
e64a304b-b0c0-454b-a361-5dc5d6987952
```

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 11:41:29 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 11:42:33 UTC by Наталя Сідненко