

Створити чернетку документа / Клонувати відправлений документ (COMDOC) POST /api/v2/eds/doc



За допомогою цього методу можливо створити чернетку документа (передається тіло документа) зазначеного типу (параметр `doc_type`) для вказаного одержувача АБО можливо клонувати відправлений документ (передається параметр `clone_from_doc_uuid`) в чернетку.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/v2/eds/doc
URL параметри	gln (обов'язково) рядок (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_type (обов'язково/-) рядок - тип створюваного документа (опис параметру); даний параметр не передається при клонуванні документа (коли передається clone_from_doc_uuid параметр); clone_from_doc_uuid (обов'язково/-) рядок - унікальний ідентифікатор вже відправленого документа (COMDOC) для клонування в чернетку (при цьому тіло передавати не обов'язково, а Content-Type=application/json); даний параметр не передається при створенні чернетки документа
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	<code>application/json</code> або <code>application/xml</code> або <code>application/pkcs7-signature</code>
REQUEST	
JSON Body	При створенні чернетки в тілі запити методу передається документ у форматі JSON або XML або P7S в бінарному вигляді (приклад запити (в тому числі й для створення CONDRA та TRANSPORTATIONORDER) + специфікації документів)

RESPONSE

В тілі відповіді передаються дані створеного документа (об'єкт [XDoc](#)).

🕒 Revision #1

★ Created 2025-11-25 14:14:31 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-11-25 14:16:24 UTC by Наталя Сідненко