

# Створити й відправити «Універсальний/ неструктурований документ» (CONDRA) без створення чернетки POST / api/v2/eds/doc/condra/ create\_and\_send

За допомогою цього методу відбувається одночасне створення та відправка «Універсального/неструктурованого документа» (CONDRA).

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/v2/eds/doc/condra/create_and_send</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта <b>recipient</b> (обов'язково) String (13) - GLN отримувача <b>number</b> (обов'язково) String (32) - номер документа <b>date</b> (обов'язково) YYYY-MM-DD - дата документа <b>doctype</b> (обов'язково) String (1000) - <a href="#">код підтипа документа</a> <b>contractNumber</b> (опціонально) String (16) - номер договору <b>contractDate</b> (опціонально) YYYY-MM-DD - дата договору <b>summ</b> (опціонально) Число десяткове - сума документа <b>delivery</b> (опціонально) String (13) - GLN місця доставки
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	<a href="#">multipart/form-data</a>
<b>REQUEST</b>	

JSON Body	В тілі запиту методу передаються підписані чи непідписані файли-вкладення (не більше 10 файлів з розміром файлу не більше 5 Мб) в їх нативному форматі (розширення файлу змінювати не потрібно). <a href="#">Приклади запитів</a> + <a href="#">специфікація документа CONDRA</a> .
-----------	---

## RESPONSE

**doc\_uuid** - ідентифікатор документа на платформі EDIN 2.0;

**chain\_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ.

### JSON приклад відповіді:

```
{
  "doc_uuid": "0ca98f00-6988-4aac-a660-8f289a24fe2d",
  "chain_uuid": "4838e8fe-c0aa-4fe9-ad78-74832d9e2b59"
}
```

---

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 11:35:38 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 11:38:42 UTC by Наталя Сідненко