

Створити квитанцію №1 (підпис чернетки) POST / api/v2/eds/doc/ticket

За допомогою цього методу можливо підписати чернетку документа (COMDOC, DECLAR, DECLARJ12, DOCUMENTINVOICE, KORINVOICE, DOCCORINVOICE, TRANSPORTATIONORDER).

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/v2/eds/doc/ticket
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії; doc_uuid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор документа
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передаються дані для здійснення операції підписання

RESPONSE

- **chain_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ
- **doc_uuid** - ідентифікатор документа на платформі EDIN 2.0;
- **ticket_uuid** - ідентифікатор квитанції

JSON приклад відповіді:

```
{
  "chain_uuid": "7ccff78e-ea42-47ea-81e4-5508ed4fbd51",
  "doc_uuid": "3698b501-e1ef-464d-a71a-58066f556114",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 12:22:11 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:23:54 UTC by Наталя Сідненко