

# Створити квитанцію №11 (запит на анулювання COMDOC/ DOCUMENTINVOICE/ TRANSPORTATIONORDER) POST /api/v2/eds/doc/ repeal

Створити запит на анулювання документа **неможливо**, якщо документ знаходиться в стані:

- відкликаний (в документа є квитанція №14)
- відмовлений (в документа є квитанція №13)
- запрошено анулювання (в документа є квитанція №11)

ЄДРПОУ в підписі має відповідати ЄДРПОУ, зазначеному в документі (наприклад, для COMDOC: [КодКонтрагента] або [ІПН] в одному з блоків [ЕлектроннийДокумент/Сторони/Контрагент])

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/v2/eds/doc/repeal</b>
URL параметри	<b>gln</b> - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта <b>doc_uuid</b> - рядок; UUID документа COMDOC/DOCUMENTINVOICE/TRANSPORTATIONORDER
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/pkcs7-signature
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	

В тілі запиту методу передаються підписані дані p7s в бінарному вигляді. Тобто передається підписане xml тіло, отримане в результаті виконання методу [GET /api/v2/eds/doc/pepal](#))

## RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

**chain\_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ

**doc\_uuid** - ідентифікатор документа, якому належить квитанція

**ticket\_uuid** - ідентифікатор квитанції

### JSON приклад:

```
{
  "chain_uuid": "7b6aef20-9f42-460e-9031-bb81c91e3b03",
  "doc_uuid": "e013510a-4267-4553-80f0-eb5ebabdfd05",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}
```

---

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:26:20 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:27:46 UTC by Наталя Сідненко