

Створити квитанцію №14 (відкликати підписання документа COMDOC/ TRANSPORTATIONORDER) POST /api/v2/eds/doc/revoke

Відкликати підписання документа COMDOC/TRANSPORTATIONORDER може лише відправник документа до того, як документ змінить свій стан на:

- відкликаний (в документа є квитанція №14)
- відмовлений (в документа є квитанція №13)
- анульований (в документа є квитанція №12)
- прийнятий (в документа є квитанція №2)

Значення [ЕлектроннийДокумент/Відхилив/GLN] має відповідати параметру gln в запиті. ЄДРПОУ в підписі має відповідати [КодКонтрагента] або [ІПН] в блоці [ЕлектроннийДокумент/Відхилив]

Метод може бути використаний для відправки **Відкликання підписання** : Комерційних документів (сімейство COMDOC), [Накладних \(DOCUMENTINVOICE\)](#), [Додаток до договору 7А \(METRO_7A\)](#), [Додаток до договору 7Б \(METRO_7B\)](#), [Додаток до договору 7Ц \(METRO_7C\)](#), [«Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» \(TRANSPORTATIONORDER\)](#).

Для [DOCUMENTINVOICE](#) та [DOCCORINVOICE](#) (і лише для цих документів) метод може бути виконаний в режимі автоматичного формування і відправки «Повідомлення про відмову від підписання документа» ([COMDOC_021](#)) при наявності autoGenerate параметра. За наявності параметра autoGenerate тіло квитанції формується автоматично, але без підпису.

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/v2/eds/doc/revoke
URL параметри	gln (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта doc_uuid (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа;

	лише для DOCUMENTINVOICE/DOCCORINVOICE: autoGenerate (опціонально) - параметр (без значення), що вказує на автоматичне генерування квитанції Відкликання підписання
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	<code>application/json</code> або <code>application/xml</code> (запит містить autoGenerate параметр) або <code>application/pkcs7-signature</code> (запит без autoGenerate параметра)
REQUEST	
Body	<p>В тілі запиту методу обов'язково передається:</p> <ul style="list-style-type: none"> текст причини відкликання документа (коли запит містить autoGenerate параметр); <p>АБО</p> <ul style="list-style-type: none"> підписаний p7s файл квитанції Відкликання підписання - запит без autoGenerate параметра.

RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

- **chain_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ
- **doc_uuid** - ідентифікатор документа, якому належить квитанція
- **ticket_uuid** - ідентифікатор квитанції

JSON приклад відповіді:

```
{
  "chain_uuid": "7b6aef20-9f42-460e-9031-bb81c91e3b03",
  "doc_uuid": "e013510a-4267-4553-80f0-eb5ebabdf05",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}
```

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 12:47:03 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:48:28 UTC by Наталя Сідненко