

Створити квитанцію №2 (прийняття документа COMDOC) POST /api/v2/eds/ comdoc/accept

Прийняти документ COMDOC може лише отримувач документа до того, як документ змінить свій стан на:

- відкликаний (в документа є квитанція №14)
- відмовлений (в документа є квитанція №13)
- анульований (в документа є квитанція №12)
- прийнятий (в документа є квитанція №2)

ЄДРПОУ в підписі має відповідати [КодКонтрагента] або [ІПН] в одному з блоків [ЕлектроннийДокумент/Сторони/Контрагент]

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/v2/eds/comdoc/accept
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/pkcs7-signature
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передаються підписані дані p7s в бінарному вигляді

RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

chain_uuid - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ

doc_uuid - ідентифікатор документа, якому належить квитанція

ticket_uuid - ідентифікатор квитанції

Приклад (JSON):

```
{  
  "chain_uuid": "7b6aef20-9f42-460e-9031-bb81c91e3b03",  
  "doc_uuid": "e013510a-4267-4553-80f0-eb5ebabdfd05",  
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"  
}
```

🕒 Revision #1

★ Created 2025-11-26 12:24:15 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-11-26 12:25:52 UTC by Наталя Сідненко