Створити на сервері квитанцію «Анулювання» GET /api/v2/eds/doc/repeal

За допомогою цього методу можливо створити квитанцію для подальшого запуску «Анулювання».

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	**/api/v2/eds/doc/repeal**
URL параметри	**gln** - рядок (13); номер GLN організації, яка пов’язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта; **doc_uuid** - рядок; UUID документа, до якого потрібно виконати анулювання; **reason** - text; текст причини відмови/анулювання; **response_type** (опціонально) - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти: • **json** (за замовчуванням) • **xml** • **json_base64** • **xml_base64**
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається тіло згенерованого:

- COMDOC_019 для анулювання Комерційних документів (COMDOC)
- DOCUMENTINVOICE з DocumentFunctionCode=RPLN і сегментом Repealer для анулювання накладних DOCUMENTINVOICE
- TRANSPORTATIONORDER для анулювання «Заявки на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування»

в json форматі або форматі обраному в запиті response_type (приклади відповіді).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #2
★Created 2025-11-26 12:17:14 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-09-28 14:56:54 UTC by Наталя Сідненко