


Створити на сервері квитанцію «Повідомлення про відмову від підписання документу» (COMDOC_021) для COMDOC/ TRANSPORTATIONORDER документів GET /api/v2/eds/ comdoc/reject

 Наполегливо рекомендуємо використовувати замість даного методу новий метод **/api/v2/eds/doc/reject** за [посиланням](#).

За допомогою GET методу **api/v2/eds/comdoc/reject** можливо створити документ COMDOC-відмову.

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/v2/eds/comdoc/reject
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC reason - text; текст причини відмови/анулювання response_type (опціонально) - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти: <ul style="list-style-type: none">• json (за замовчуванням)• xml• json_base64• xml_base64
Headers	
Authorization	

	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається тіло згенерованого COMDOC_021 в json форматі або форматі, обраному в запиті response_type ([приклади відповіді](#) + [специфікація COMDOC_021](#))».

🔄Revision #2

★Created 2025-11-26 12:18:32 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 14:38:27 UTC by Наталя Сідненко