

Створити на сервері квитанцію «Повідомлення про відмову від підписання документу» (COMDOC_021) GET /api/v2/eds/doc/reject

Метод GET **api/v2/eds/doc/reject** може бути використаний для Відмови від підписання : Комерційних документів (сімейство COMDOC), [Накладних \(DOCUMENTINVOICE\)](#), [Додаток до договору 7A \(METRO_7A\)](#), [Додаток до договору 7Б \(METRO_7B\)](#), [Додаток до договору 7Ц \(METRO_7C\)](#), [«Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» \(TRANSPORTATIONORDER\)](#).

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/v2/eds/doc/reject
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа COMDOC reason - text; текст причини відмови/анулювання response_type (опціонально) - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти: <ul style="list-style-type: none">• json (за замовчуванням)• xml• json_base64• xml_base64
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається тіло згенерованого:

- [COMDOC_021](#) для анулювання Комерційних документів (COMDOC)

- [DOCUMENTINVOICE](#) з DocumentFunctionCode=CNCL і сегментом Repealer для анулювання накладних DOCUMENTINVOICE
- [TRANSPORTATIONORDER](#) для анулювання «Заявки на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування»

в json форматі або форматі, обраному в запиті response_type ([прикладі відповіді](#)).

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:20:36 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:21:40 UTC by Наталя Сідненко