

Створити на сервері квитанцію «Відкликання підписання документа» (COMDOC_021) GET /api/v2/eds/doc/revoke

Цей метод може бути використаний для **Відкликання підписання** : Комерційних документів (сімейство COMDOC), [Накладних \(DOCUMENTINVOICE\)](#), [Додаток до договору 7A \(METRO_7A\)](#), [Додаток до договору 7B \(METRO_7B\)](#), [Додаток до договору 7Ц \(METRO_7C\)](#), [«Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» \(TRANSPORTATIONORDER\)](#).

REQUEST

URL	
Метод запиту	GET
URL запиту	/api/v2/eds/doc/revoke
URL параметри	gln - рядок (13); номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні акаунта doc_uuid - рядок; UUID документа reason - text; текст причини відкликання response_type (опціонально) - формат очікуваної відповіді; можливі варіанти: <ul style="list-style-type: none">• json (за замовчуванням)• xml• json_base64• xml_base64
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json

RESPONSE

В тілі відповіді передається тіло згенерованого COMDOC_021 в json форматі або форматі, обраному в запиті **response_type** ([прикладі відповіді](#) + [специфікація COMDOC_021](#)).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 12:45:43 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:46:40 UTC by Наталя Сідненко