

# Створити новий довідник POST /api/uds/dictionary

⚠ Важливо! При створенні довідник одразу наповнюється даними.

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/uds/dictionary</b>
URL параметри	<b>name</b> (обов'язково) - рядок; назва довідника: <ul style="list-style-type: none"><li>• TRANSPORT - транспортні засоби</li><li>• TTN_RESPONSIBLE_PERSONS - відповідальні особи</li><li>• comdoc_responsible - відповідальні особи</li></ul> <b>type</b> (обов'язково) - рядок; рівень довідника: <ul style="list-style-type: none"><li>• user - поточний користувач</li><li>• account - поточний акаунт</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	В тілі запиту методу передається масив об'єктів зі <a href="#">значеннями віртуального довідника</a>

## RESPONSE

У тілі відповіді передається об'єкт з dict\_id - ідентифікатором нового довідника:

```
{"dict_id":2}
```

🕒Revision #1

★Created 2025-11-25 11:34:19 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 11:35:59 UTC by Наталя Сідненко