

Відправити чернетку PATCH /api/eds/doc/send

За допомогою цього методу можлива відправка чернетки (з додатковими особливостями відправки).

- Наявність ритейлера при документообігу автоматично визначається платформою (тобто якщо Відправник або Одержувач є ритейлером, то створений ланцюжок буде мати позначку конкретного ритейлера).

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	/api/eds/doc/send
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії; АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії; doc_uuid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор документа; doc_hash (опціонально) - рядок; хеш документа; chain_hash (опціонально) - рядок; хеш ланцюжка документів; chain_uuid (опціонально) - рядок; ID ланцюжка документів; partner_id (опціонально) - число; id торгової мережі (можливо отримати з довідника торгових мереж); chain_type (опціонально) - число; тип ланцюжка документів; <ul style="list-style-type: none">0 - звичайний2 - особлива схема - MATCH INVOICE (ТМ Фоззі)3 - особлива схема - не MATCH INVOICE (ТМ Фоззі)
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу опціонально передаються додаткові поля Виняток: при відправці <ul style="list-style-type: none">«Заявки на транспортування» / «Підтвердження транспортування» (TRANSPORTATIONORDER)«Комерційних документів» (COMDOC)«Накладних» (DOCUMENTINVOICE)

- «Коригування до накладної» (DOCCOR-INVOICE)

в тілі запиту обов'язково передається параметр sub_status_id.

Приклад для відправки «Заявки на транспортування» / «Підтвердження транспортування» (TRANSPORTATIONORDER):

```
{"extra_fields":{"sub_status_id":"1"}}
```

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-25 14:16:50 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 14:18:54 UTC by Наталя Сідненко