Відправити чернетку PATCH /api/eds/doc/send

За допомогою цього методу можлива відправка чернетки (з додатковими особливостями відправки).

> Наявність ритейлера при документообігу автоматично визначається платформою (тобто якщо Відправник або Одержувач є ритейлером, то створений ланцюжок буде мати позначку конкретного ритейлера).

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/eds/doc/send**
URL параметри	**gln** (обов'язково) String - GLN власної Компанії; АБО **guid** (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної Компанії; **doc_uuid** (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор документа; **doc_hash** (опціонально) - рядок; хеш документа; **chain_hash** (опціонально) - рядок; хеш ланцюжка документів; **chain_uuid** (опціонально) - рядок; ID ланцюжка документів; **partner_id** (опціонально) - число; id торгової мережі (можливо отримати з довідника торгових мереж); **chain_type** (опціонально) - число; тип ланцюжка документів; • 0 - звичайний • 2 - особлива схема - MATCH INVOICE (ТМ Фоззі) • 3 - особлива схема - не MATCH INVOICE (ТМ Фоззі)
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу опціонально передаються додаткові поля **Виняток:** при відправці • «Заявки на транспортування» / «Підтвердження транспортування» (TRANSPORTATIONORDER) • «Комерційних документів» (COMDOC) • «Накладних» (DOCUMENTINVOICE)

	• «Коригування до накладної» (DOCCOR-INVOICE) в тілі запиту обов’язково передається параметр sub_status_id.

Приклад для відправки «Заявки на транспортування» / «Підтвердження транспортування» (TRANSPORTATIONORDER):

```
{"extra_fields":{"sub_status_id":"1"}}
```

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу EDI Network.

Revision #2
★Created 2025-11-25 14:16:50 UTC by Наталя Сідненко
✎Updated 2026-09-28 15:09:00 UTC by Наталя Сідненко