Відправити підписаний документ «Товарна специфікація» (Мережа) PATCH /api/v2/es/agreement/comdoc

⚠ Даний метод виконується на стороні Мережі.

REQUEST

URL	
Метод запиту	PATCH
URL запиту	**/api/v2/es/agreement/comdoc**
URL параметри	**gln** (обов'язково) String - GLN власної Компанії; **agreement_uuid** (обов'язково) UUID - GUID «Товарного узгодження»
Headers	
Authorization	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запиту методу передається підписаний контент (p7s) Товарної специфікації (COMDOC_008) в бінарному вигляді чи в base64. Під час відпрацювання цього методу здійснюється перевіка (порівняння) змісту тіла «Товарної специфікації», що відправляється цим методом з контентом цього документа, що записується в систему під час Приймання «Товарного узгодження» (документ отримує статус «Готовий до підписання»). Якщо документи по структурі не співпадають, то у відповідь Ви отримаєте помилку: «Signed content from p7s does not match generated comdoc»

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Revision #3
Created 2025-11-27 17:00:40 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-01 14:22:19 UTC by Наталя Сідненко