

# Відправити статус документа POST /api/eds/doc/statuses

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/eds/doc/statuses</b>
URL параметри	<p><b>gln</b> (обов'язково) рядок (13) - номер GLN власної Компанії; <b>doc_uuid</b> (обов'язково) рядок - UUID документа; <b>type</b> (обов'язково) число - статус документа;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 - позитивний (прийнято)</li><li>• 1 - негативний (відхилено)</li><li>• 5 - <b>Отримувач</b> відхиляє документ</li><li>• 6 - <b>Ініціатор</b> відхиляє документ</li></ul> <p><b>sub_status</b> (опціонально) число - сабстатус документа (не використовується для ТТН v3 та пов'язаних Актів):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 - <b>Отримувач</b> відхиляє документ, наприклад:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Перевізник відхиляє Заявку на транспортування</li></ul></li><li>• 6 - <b>Ініціатор</b> відхиляє документ, наприклад:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Замовник відхиляє Заявку на транспортування</li><li>◦ Перевізник відхиляє Підтвердження заявки на транспортування</li></ul></li></ul> <p>Взаємовиключаючі параметри:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>recipient</b> (опціонально) рядок (13) - gln Відправника документа. Якщо Отримувач документа відправляє запит без <i>recipient</i> параметра, то цей статус буде відображатись лише на стороні ініціатора запиту (Отримувача документа);</li><li>• <b>for_all</b> (опціонально) - якщо параметр передається, то статус створиться для всіх учасників документа.</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	В тілі запити методу передається вільний текст (причина, наприклад, для відхилення/відмови/анулювання)

## RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

---

🔄Revision #1

★Created 2025-11-25 14:33:06 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-25 14:33:46 UTC by Наталя Сідненко