

# Відправити відмову від підписання (створення квитанції №13) POST /api/v2/eds/doc/reject

Метод може бути використаний для відправки **Відмови від підписання** : Комерційних документів (сімейство COMDOC), [Накладних \(DOCUMENTINVOICE\)](#), [Додаток до договору 7A \(METRO\\_7A\)](#), [Додаток до договору 7B \(METRO\\_7B\)](#), [Додаток до договору 7Ц \(METRO\\_7C\)](#), [«Заявка на транспортування» / «Підтвердження заявки на транспортування» \(TRANSPORTATIONORDER\)](#).

Для [DOCUMENTINVOICE](#) та [DOCCORINVOICE](#) (і лише для цих документів) метод може бути виконаний в режимі автоматичного формування і відправки «Повідомлення про відмову від підписання документа» ([COMDOC\\_021](#)) при наявності `autoGenerate` параметра. За наявності параметра `autoGenerate` тіло квитанції формується автоматично, але без підпису.

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<b>/api/v2/eds/doc/reject</b>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String (13) - номер GLN організації, яка пов'язана з авторизованим користувачем платформи EDIN 2.0 на рівні аккаунта АБО <b>guid</b> (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор організації на платформі EDIN 2.0 <b>doc_uuid</b> (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа; <b>лише для DOCUMENTINVOICE/DOCCORINVOICE: autoGenerate</b> (опціонально) - параметр (без значення), що вказує на автоматичне генерування xml Повідомлення про відмову від підписання документа ( <a href="#">COMDOC_021</a> )
<b>Headers</b>	
Authorization	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	<code>application/json</code> (запит містить <b>autoGenerate</b> параметр) або <code>application/pkcs7-signature</code> (запит без <b>autoGenerate</b> параметра)
<b>REQUEST</b>	
Body	В тілі запиту методу <b>обов'язково</b> передається: <ul style="list-style-type: none"><li>текст причини відмови від підписання документа (коли запит містить <b>autoGenerate</b> параметр);</li></ul>

АБО

- підписаний p7s файл Повідомлення про відмову від підписання документа ([COMDOC\\_021](#)) - запит без **autoGenerate** параметра.

## RESPONSE

В тілі відповіді передаються:

- **chain\_uuid** - ідентифікатор ланцюжка, в якому знаходиться документ
- **doc\_uuid** - ідентифікатор документа, якому належить квитанція
- **ticket\_uuid** - ідентифікатор квитанції

## JSON приклад відповіді:

```
{
  "chain_uuid": "7b6aef20-9f42-460e-9031-bb81c91e3b03",
  "doc_uuid": "e013510a-4267-4553-80f0-eb5ebabdfd05",
  "ticket_uuid": "1003706c-3656-497b-9438-c6f33e27c36d"
}
```

---

🕒Revision #1

★Created 2025-11-26 12:42:59 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 12:44:41 UTC by Наталя Сідненко