

Вказати нові статуси документів, в яких документи будуть доступні користувачу до перегляду POST /api/es/user/spec_view_statuses

REQUEST

URL	
Метод запиту	POST
URL запиту	/api/es/user/spec_view_statuses
URL параметри	gln (обов'язково) String - GLN власної Компанії АБО guid (обов'язково) String - унікальний ідентифікатор власної організації на платформі user_id (обов'язково) long - ідентифікатор користувача
Headers	
Authorization	SID - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	application/json
REQUEST	
JSON Body	В тілі запити методу передаються ідентифікатори статусів, в яких документи будуть доступні користувачу до перегляду в сервісі Е-Специфікація , наприклад: <code>[12,14,15,17,18]</code> . Доступні значення: • 12 - На узгодженні (на стороні мережі) • 13 - Підготовлено (на стороні мережі) • 14 - Готовий до підписання (на стороні мережі) • 15 - Погоджено (на стороні мережі) • 17 - Перевірено (на стороні мережі) • 18 - Підтверджено (на стороні мережі) • 19 - Підписання постачальником (на стороні мережі) • 20 - Підписання мережею (на стороні мережі)

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-27 16:05:07 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-27 16:06:27 UTC by Наталя Сідненко