Задати/змінити тип доступу до сертифіката PUT /api/ecs/access

REQUEST

URL	
Метод запиту	PUT
URL запиту	**/api/ecs/access**
URL параметри	**gln** (обов’язково) String - GLN власної Компанії; **uuid** (обов’язково) UUID - унікальний ідентифікатор сертифіката (можливо передавати кілька в одному запиті) **type** (обов’язково) String - тип доступу, можливі значення: • private - обмежений доступ • public - публічний доступ
Headers	
Authoriza-tion	**SID** - токен, отриманий при авторизації
Content-Type	*application/json*
REQUEST	
JSON Body	Тіло очікується лише при **type=private**: тіло запиту в форматі Map<Long, Boolean>, де ключ - це intGlnID кому відкрито доступ, а значення true/false - чи буде дозволено даному intGlnID репостити цей сертифікат комусь іще. Приклад тіла запиту: 1 [[13203393,false],[13203397,false]]

RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

Опис загальних помилок при роботі з API (всі сервіси EDIN).

Опис помилок сервісу Е-Сертифікати.

Revision #2
Created 2025-11-17 11:36:50 UTC by Наталя Сідненко
Updated 2026-10-01 14:12:56 UTC by Наталя Сідненко