

# Запуск документа на погодження / Зміна статусу кроку погодження POST / `api/eds/doc/approval/step`

**i** Для запуску документа на погодження в методі потрібно передавати опціональний параметр **scenario\_id**!

## REQUEST

<b>URL</b>	
Метод запиту	POST
URL запиту	<code>/api/eds/doc/approval/step</code>
URL параметри	<b>gln</b> (обов'язково) String - GLN власної Компанії <b>doc_uuid</b> (обов'язково) UUID - ідентифікатор документа <b>scenario_id</b> (обов'язково / опціонально) long - ідентифікатор документа (обов'язково при запуску документа на погодження) <b>id</b> (опціонально) long - номер кроку погодження із сценарію <b>status</b> (опціонально) long - ідентифікатор статусу: <ul style="list-style-type: none"><li>• 0 - на погодженні</li><li>• 1 - погоджено</li><li>• 2 - відхилено</li></ul>
<b>Headers</b>	
Authoriza-tion	<b>SID</b> - токен, отриманий при <a href="#">авторизації</a>
Content-Type	application/json
<b>REQUEST</b>	
JSON Body	При відхиленні (status=2) в тілі запиту методу потрібно передавати текстовий коментар - причину відхилення.

## RESPONSE

Код сервера 200 (ok).

🔄Revision #1

★Created 2025-11-26 16:00:07 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2025-11-26 16:01:35 UTC by Наталя Сідненко