

Акт перевантаження

i Зверніть увагу, поля в json та в xml форматі відрізняються!

Опис полів XML

Опис полів XML:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	M		Початок документа
I	ACT	M		(початок змісту документа)
1	ExchangedDocumentContext	M		Технічні дані
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:Business-ProcessSpecifiedDocument-ContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContext-Parameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	ExchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDate-Time.udt:Date-Time	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	ram:IncludedNote	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора: ttnNumber
2.4.3	ram:Content-Code .listAgencyID	O	String	Ідентифікатор: * vehicle_length (довжина транспортного засобу / автопоїзда в метрах) * vehicle_width (ширина транспортного засобу / автопоїзда в метрах) * vehicle_height (висота транспортного засобу / автопоїзда в метрах) * gross_vehicle_weight_with_cargo (загальна маса транспортного засобу / автопоїзда з вантажем в кілограмах) * vehicle_storage (Місце, де зберігається автомобіль)
2.4.3.1	ram:Content-Code .value	M	* Число (3) * Рядок	Значення ідентифікатора: * для vehicle_length Число * для vehicle_width Число * для vehicle_height Число * для gross_vehicle_weight_with_cargo = Число * для vehicle_storage = Рядок
2.4.4	ram:Content	M	string	Код ролі учасника: вказується контрагентом з роллю «Перевізник» (CA).

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.5.1	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документа"
2.5.2	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	ReloadActPayload	M		Зміст «Акта перевантаження»
3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument (Т	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qeTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime eТТН
3.1.4	ram:Attached-SpecifiedBinary-File	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання метаданих документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	PreviousAdministrativeReferencedDocument	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.2.3.1	ram:FormattedIssueDateTime.qdt:DateTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	CarrierTrade-Party	M		Перевізник, що здає вантаж
3.3.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.3.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.3.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.3.4	ram:DefinedTradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.3.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	ram:EmailURIUniversalCommunication	O	string	Електронна адреса

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	munication.ram:CompleteNumber			
3.3.5	ram:Postal-TradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника
3.3.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.3.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	ram:SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.3.7	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.3.7.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для ram:TypeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADEPARTY_GLN
3.3.7.3	ram:ID	O	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.3.7.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.4	ConnectingCarrierTradeParty	M		Перевізник, що приймає вантаж
3.4.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника, що приймає вантаж
3.4.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника (найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг)
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник (новий) - СН). Довідник ролей
3.4.4	ram:DefinedTradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.4.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	ram:EmailURIUniversalCommunication	O	string	Електронна адреса

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	munication.ram:CompleteNumber			
3.4.5	ram:Postal-TradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації фізичної особи-підприємця)
3.4.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.6.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DRIVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) для typeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.6.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: DRIVER_GLN TRADEPARTY_GLN
3.4.6.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.6.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE- PARTY_UNZR
3.4.6.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.6.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	CarrierUtilized- LogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що розвантажуються
3.5.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.5.2.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу.

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.5.4.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:ContentCode	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	CarrierUtilized-LogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що розвантажуються
3.6.1	ram:ID	O	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.6.2	ram:CategoryCode	O	string	Код TE - Причіп/напівпричіп
3.6.3	ram:CharacteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.6.4.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.6.5	ram:SettingTrans-	O		Інструкції з експлуатації

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	portSettingTemperature			
3.6.5.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	O	string	Код BRAND
3.6.6.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	O	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content-Code	O	string	Код MODEL
3.6.7.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	O	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що завантажується
3.7.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				єврономери: без валідації
3.7.2.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.7.3	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.7.3.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.7.4.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.8	ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/ напівпричіп, що завантажується
3.8.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.8.2	ram:CategoryCode	M	string	Код ТЕ - Причіп/ напівпричіп
3.8.3	ram:CharacteristicCode	M	string	Код визначення Причіп/ напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	ram:AffixedLogisticsSeals .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/ напівпричіпа
3.8.5	ram:SettingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	O	string	Значення
3.8.5.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.8.5.2.2	value	O	string	Значення
3.8.6.1	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.8.6.2	ram:Applicable-Notes (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.7.1	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content-Code	M	string	Код MODEL
3.8.7.2	ram:Applicable-Notes (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9	CarrierNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта
3.10	ConnectingCarrier-Notes	O	string	Особливі відмітки; Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
4	CertifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	CertifyingTrade-Party (RoleCode=C)	M		Інформація про водія Перевізника, що здає вантаж
4.1.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада водія
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.1.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	M	string	ПІБ водія
4.1.5.1	ram:SpecifiedGovernmentRegistration .ram:ID	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія, що здає вантаж. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				+ 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABV123456
4.2	CertifyingTrade-Party (RoleCode=DI	M		Інформація про водія Перевізника, що приймає вантаж
4.2.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада водія
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
4.2.4.1	ram:DefinedTradeContact .ram:PersonName	M	string	ПІБ водія
4.2.5.1	ram:SpecifiedGovernmentRegistration .ram:ID	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія, що здає вантаж. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABV123456
II	UaSignatureStorage	M		Підписи
5	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	M		КЕП водія Перевізника, що здає вантаж
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (водія Перевізника)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (водія Перевізника)
5.5.1	SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	M	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				РНОКПП підписанта (водія Перевізника)
6	Signature (SigningPartyRoleCode=DR)	M		КЕП водія Перевізника, що приймає вантаж
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (водія Перевізника)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (водія Перевізника)
6.5.1	SpecifiedTaxRegistration .ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (водія Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами**;
- **масивОб'єктів**;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

Опис полів JSON:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	act	M		(початок змісту документа)
1	documentContext	M		Технічні дані
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	documentCode.id	M	string	код документа
1.3.1	documentSub-Code.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	exchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	id	M	string	номер документа
2.2.1	issueDateTime.dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	includedNote	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора: ttnNumber
2.4.3	ram:Content-Code.listAgencyID	O	String	Ідентифікатор: * vehicle_length (с довжина транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_width (ма ширина

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_height (М) висота транспортного засобу / автопоїзда в метрах * gross_vehicle_weight_with_cargo (загальна маса транспортного засобу / автопоїзда з вантажем в кілограмах) * vehicle_storage (Місце, де зберігається автомобіль)
2.4.3.1	ram:Content-Code.value	М	* Число (3) * Рядок	Значення ідентифікатора: * для vehicle_length Число * для vehicle_width Число * для vehicle_height Число * для gross_vehicle_weight_with_cargo Число * для vehicle_storage Рядок
2.4.4	ram:Content	М	string	Код ролі учасника: вказується контрагентом з роллю «Перевізник» (CA).
2.5.1	issueLogisticsLocation.name	М	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	issueLogisticsLocation.description	М	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	reloadActPayload	М		Зміст «Акта перевантаження»
3.1	previousAdministrativeReferencedDocuments (TypeCode=7)	М		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	formattedIssueDateTime .datetime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime eTTN
3.1.4	attachedSpecifiedBinaryFile	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id eTTN в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	previousAdministrativeReferencedDocuments	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.2.3.1	formattedIssueDateTime .dateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.3	carrierTradeParty	M		Перевізник, що здає вантаж
3.3.1.1	id.schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.3.1.2	id.value	M	string	Значення
3.3.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг
3.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.3.4	tradeContact	M		Контакти відповідального представника
3.3.4.1	personName	M	string	ПІБ водія, що керуватиме ТЗ при перевезенні вантажу
3.3.4.2.1	telephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.3.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.3.4.4.1	emailURIUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.3.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника
3.3.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.3.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.3.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.3.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.3.6.1	taxRegistration.id	M	string	РНОКПП відповідальної особи (водія)
3.3.7	specifiedGovernmentRegistrations	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.3.7.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для typeCode=TRADE-PARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.3.7.2	typeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADE-PARTY_GLN
3.3.7.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.3.7.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.3.7.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.3.7.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.4	connectingCarrierTradeParty	M		Перевізник, що приймає вантаж
3.4.1.1	id.schemeAgency-ID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника, що приймає вантаж
3.4.1.2	id.value	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника (найменування суб'єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, з яким вантажовідправник уклав договір на надання транспортних послуг)
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник (новий) - СН). Довідник ролей
3.4.4	tradeContact	O		Контакти відповідального представника
3.4.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.4.4.2.1	telephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Основний телефон
3.4.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.4.4.4.1	emailURIUniversalCommunication .completeNumber	O	string	Електронна адреса
3.4.5	postalTradeAddress	O		Юридична адреса Перевізника (юридична адреса юридичної особи або адреса реєстрації

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				фізичної особи-підприємця)
3.4.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.4.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.4.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.4.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.4.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.4.6	specifiedGovernmentRegistrations	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.4.6.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRIVER_GLN / TRADE-PARTY_GLN	Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 для typeCode=DRIVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) для typeCode=TRADE PARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.6.2	typeCode	O	string	Код типу: DRIVER_GLN TRADEPARTY_GLN
3.4.6.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.6.4	typeCode	O	string	TRADE- PARTY_UNZR
3.4.6.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.6.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.5	carrierUtilized- LogisticsTrans- portEquipment	M		Автомобіль, що розвантажуються
3.5.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.5.2.1	affixedLogistic- sSeals.id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.5.3	settingTrans- portSettingTem- perature	O		Інструкції з експлуатації
3.5.3.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.5.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.5.3.1.2	value	O	string	Значення
3.5.3.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.5.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.5.3.2.2	value	O	string	Значення
3.5.4.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.5.4.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.5.5.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.5.5.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.6	carrierUtilized-LogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що розвантажується
3.6.1	id	O	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.6.2	categoryCode	O	string	Код ТЕ - Причіп/напівпричіп
3.6.3	characteristicCode	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.6.4.1	affixedLogisticsSeals .id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.6.5	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.6.5.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				значення температури
3.6.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.1.2	value	O	string	Значення
3.6.5.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.6.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.6.5.2.2	value	O	string	Значення
3.6.6.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	O	string	Код BRAND
3.6.6.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	O	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.6.7.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	O	string	Код MODEL
3.6.7.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	O	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.7	connectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment	M		Автомобіль, що завантажується
3.7.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.7.2.1	affixedLogisticsSeals .id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.7.3	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.7.3.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND
3.7.4.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.8	connectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що завантажуються
3.8.1	id	M	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				номерних знаків єврономери: без валідації
3.8.2	categoryCode	M	string	Код ТЕ - Причіп/ напівпричіп
3.8.3	characteristicCode	M	string	Код визначення Причіп/ напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	affixedLogistic- sSeals.id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/ напівпричіпа
3.8.5	settingTrans- portSettingTem- perature	O		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	O	string	Значення
3.8.5.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.2.2	value	O	string	Значення
3.8.6.1	applicableNotes (з КОДОМ BRAND).contentCo de	M	string	Код BRAND
3.8.6.2	applicableNotes (з КОДОМ BRAND).content	M	string	Марка причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.8.7.1	applicableNotes (з кодом MOD-EL).contentCode	M	string	Код MODEL
3.8.7.2	applicableNotes (з кодом MOD-EL).content	M	string	Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9	carrierNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта
3.10	connectingCarrier-Notes	O	string	Особливі відмітки; Інформація щодо незгоди зі змістом Акта
4	certifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	certifyingTrade-Party (RoleCode=C/	M		Інформація про водія Перевізника, що здає вантаж
4.1.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада водія
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.1.4.1	tradeContact .personName	M	string	ПІБ водія
4.1.5.1	specifiedGovernmentRegistration.id	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія, що здає вантаж. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, AБB123456
4.2	certifyingTrade-Party (RoleCode=DI	M		Інформація про водія Перевізника, що приймає вантаж
4.2.1.1	id.schemeAgency-ID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.2.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада водія
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
4.2.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ водія
4.2.5.1	specifiedGovernmentRegistration.id	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія, що здає вантаж. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456
II	signatureStorage	M		Підписи
5	signatures (SigningPartyRoleCode=CA)	M		КЕП водія Перевізника, що здає вантаж
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (водія Перевізника)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (водія Перевізника)
5.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (водія Перевізника)
6	signatures (SigningPartyRoleCode=DR)	M		КЕП водія Перевізника, що приймає вантаж
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (водія Перевізника)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (водія Перевізника)
6.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (водія Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<UAECMR_ACT xmlns:qdt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103" xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1"
xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27">
  <ACT>
    <ExchangedDocumentContext>
      <ram:SpecifiedTransactionID>0</ram:SpecifiedTransactionID>
      <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
        <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
      </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
  </ACT>
</UAECMR_ACT>
```

```
<ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
  <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:reload:001</ram:ID>
</ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
</ExchangedDocumentContext>
<ExchangedDocument>
  <ram:ID>3739</ram:ID>
  <ram:IssueDateTime>
    <udt:DateTime>2023-06-29T10:25:00.000Z</udt:DateTime>
  </ram:IssueDateTime>
  <ram:IncludedNote>
    <ram:ContentCode listAgencyID="vehicle_length">
      16.5
    </ram:ContentCode>
    <ram:Content>CA</ram:Content>
  </ram:IncludedNote>
  <ram:IncludedNote>
    <ram:ContentCode listAgencyID="vehicle_width">
      2.5
    </ram:ContentCode>
    <ram:Content>CA</ram:Content>
  </ram:IncludedNote>
  <ram:IncludedNote>
    <ram:ContentCode listAgencyID="vehicle_height">
      3.8
    </ram:ContentCode>
    <ram:Content>CA</ram:Content>
  </ram:IncludedNote>
  <ram:IncludedNote>
    <ram:ContentCode listAgencyID="gross_vehicle_weight_with_cargo">
      40000
    </ram:ContentCode>
    <ram:Content>CA</ram:Content>
  </ram:IncludedNote>
  <ram:IncludedNote>
    <ram:ContentCode listAgencyID="vehicle_storage_address">
      Україна, 121212, Вінницька, Вінницький р-н, м. Вінниця,
111222121212
    </ram:ContentCode>
    <ram:Content>CA</ram:Content>
  </ram:IncludedNote>
  <ram:IssueLogisticsLocation>
    <ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
    <ram:Description>Київ</ram:Description>
  </ram:IssueLogisticsLocation>
</ExchangedDocument>
<ReloadActPayload>
  <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
    <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
    <ram:ID>6ae83082-bb0d-4119-9c4f-9cc1b2e9c3a5</ram:ID>
    <ram:FormattedIssueDateTime>
```

```
<qdt:DateTimeString>2023-06-29T12:08:00.000Z</qdt:DateTimeString>
</ram:FormattedIssueDateTime>
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<CarrierTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>МСК Перевізник</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Перший Водій Батькович</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>380544472828</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
    <ram:EmailURIUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>vod01@test.tst</ram:CompleteNumber>
    </ram:EmailURIUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
    <ram:PostcodeCode>74589</ram:PostcodeCode>
    <ram:StreetName>пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1</ram:StreetName>
    <ram:CityName>м. Буськ</ram:CityName>
    <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
    <ram:CountrySubDivisionName>Львівська обл, Золочівський р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
  </ram:PostalTradeAddress>
  <ram:SpecifiedTaxRegistration>
    <ram:ID>1111111101</ram:ID>
  </ram:SpecifiedTaxRegistration>
  <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:ID>VOD010101</ram:ID>
  </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:ID>9864065745952</ram:ID>
    <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
  </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    <ram:ID>9864065745709</ram:ID>
    <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
  </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
</CarrierTradeParty>
<ConnectingCarrierTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">101010187</ram:ID>
  <ram:Name>МСК Перевізник 2</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CH</ram:RoleCode>
  <ram:DefinedTradeContact>
    <ram:PersonName>Другий Водій Батькович</ram:PersonName>
    <ram:TelephoneUniversalCommunication>
      <ram:CompleteNumber>380445444728</ram:CompleteNumber>
    </ram:TelephoneUniversalCommunication>
  </ram:DefinedTradeContact>
  <ram:PostalTradeAddress>
```

```

        <ram:StreetName>вул.Жасмінова, 5 а/с 9671</ram:StreetName>
        <ram:CityName>с. Іванівка</ram:CityName>
        <ram:CountryID>UA</ram:CountryID>
        <ram:CountrySubDivisionName>Вінницька обл, Вінницький р-н</
ram:CountrySubDivisionName>
        </ram:PostalTradeAddress>
        <ram:SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:ID>22222222</ram:ID>
        </ram:SpecifiedTaxRegistration>
        <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            <ram:ID>B0Д000202</ram:ID>
        </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            <ram:ID>9864065745976</ram:ID>
            <ram:TypeCode>DRIVER_GLN</ram:TypeCode>
        </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
        <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
            <ram:ID>9864065747581</ram:ID>
            <ram:TypeCode>TRADEPARTY_GLN</ram:TypeCode>
        </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
    </ConnectingCarrierTradeParty>
    <CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>
        <ram:ID>aa0101aa</ram:ID>
        <ram:AffixedLogisticsSeal>
            <ram:ID>пл-авто-тг</ram:ID>
        </ram:AffixedLogisticsSeal>
        <ram:SettingTransportSettingTemperature>
            <ram:MinimumValueMeasure unitCode="CEL">-22</
ram:MinimumValueMeasure>
            <ram:MaximumValueMeasure unitCode="CEL">-15</
ram:MaximumValueMeasure>
        </ram:SettingTransportSettingTemperature>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
            <ram:Content>марка авто</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
            <ram:Content>модель авто</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>COLOR</ram:ContentCode>
            <ram:Content>колір авто</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
        <ram:ApplicableNote>
            <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
            <ram:Content>тип авто</ram:Content>
        </ram:ApplicableNote>
    </CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>
    <CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>

```

```
<ram:ID>нп1717нп</ram:ID>
<ram:CategoryCode>TE</ram:CategoryCode>
<ram:CharacteristicCode>17</ram:CharacteristicCode>
<ram:AffixedLogisticsSeal>
  <ram:ID>нп-нп-тп</ram:ID>
</ram:AffixedLogisticsSeal>
<ram:ApplicableNote>
  <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
  <ram:Content>марка напівпричепу</ram:Content>
</ram:ApplicableNote>
<ram:ApplicableNote>
  <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
  <ram:Content>модель напівпричепу</ram:Content>
</ram:ApplicableNote>
<ram:ApplicableNote>
  <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
  <ram:Content>тип напівпричепу</ram:Content>
</ram:ApplicableNote>
</CarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>
<ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>
  <ram:ID>aA7687Aa</ram:ID>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Нова Марка</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Нова Модель</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>COLOR</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Червона</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>TYPE</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Новий Тип</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
</ConnectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment>
<CarrierNotes>Додаткова інформація</CarrierNotes>
</ReloadActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
  <CertifyingTradeParty>
    <ram:ID schemeAgencyID="PHOKPP">2222222222</ram:ID>
    <ram:Name>в.о. Перевізника</ram:Name>
    <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Пивоній Куц Зелений</ram:PersonName>
      <ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
        <ram:CompleteNumber>38022222222</ram:CompleteNumber>
      </ram:MobileTelephoneUniversalCommunication>
    </ram:DefinedTradeContact>
  </ram:DefinedTradeContact>
</CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ReloadActPayload>
```

```
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
</UAECMR_ACT>
```

JSON приклад

```
{
  "ram":
  "urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103",
  "udt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",
  "qdt": "urn:un:unece:uncefact:data:standard:QualifiedDataType:103",
  "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",
  "act": {
    "documentContext": {
      "transactionID": "0",
      "documentCode": {
        "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"
      },
      "documentSubCode": {
        "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:reload:001"
      }
    },
    "exchangedDocument": {
      "id": "3739",
      "issueDateTime": {
        "dateTime": "2023-06-29T10:25:00.000Z"
      },
      "includedNote": [
        {
          "contentCode": "16.5",
          "content": "CA",
          "listAgencyID": "vehicle_length"
        },
        {
          "contentCode": "2.5",
          "content": "CA",
          "listAgencyID": "vehicle_width"
        },
        {
          "contentCode": "3.8",
          "content": "CA",
```

```
    "listAgencyID": "vehicle_height"
  },
  {
    "contentCode": "40000",
    "content": "CA",
    "listAgencyID": "gross_vehicle_weight_with_cargo"
  },
  {
    "contentCode": "Україна, 121212, Вінницька, Вінницький р-н, м.
Вінниця, 111222121212",
    "content": "CA",
    "listAgencyID": "vehicle_storage_address"
  }
],
"issueLogisticsLocation": {
  "name": "Місце складання документа",
  "description": "Київ"
},
"reloadActPayload": {
  "previousAdministrativeReferencedDocuments": [
    {
      "typeCode": "730",
      "id": "6ae83082-bb0d-4119-9c4f-9cc1b2e9c3a5",
      "formattedIssueDateTime": {
        "dateTime": "2023-06-29T12:08:00.000Z"
      }
    }
  ]
},
"carrierTradeParty": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
    "value": "12345678"
  },
  "name": "МСК Перевізник",
  "roleCode": "CA",
  "tradeContact": {
    "personName": "Перший Водій Батькович",
    "telephoneUniversalCommunication": {
      "completeNumber": "380544472828"
    },
    "emailURIUniversalCommunication": {
      "completeNumber": "vod01@test.tst"
    }
  },
  "postalTradeAddress": {
    "postCode": "74589",
    "streetName": "пл. Тараса Чмута, буд. 1, офіс 1",
    "cityName": "м. Буськ",
    "countryID": "UA",
```

```
        "countrySubDivisionName": "Львівська обл, Золочівський р-н"
    },
    "taxRegistration": {
        "id": "1111111101"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
        {
            "id": "VOD010101"
        },
        {
            "id": "9864065745952",
            "typeCode": "DRIVER_GLN"
        },
        {
            "id": "9864065745709",
            "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
        }
    ]
},
"connectingCarrierTradeParty": {
    "id": {
        "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
        "value": "101010187"
    },
    "name": "МСК Перевізник 2",
    "roleCode": "CH",
    "tradeContact": {
        "personName": "Другий Водій Батькович",
        "telephoneUniversalCommunication": {
            "completeNumber": "380445444728"
        }
    },
    "postalTradeAddress": {
        "streetName": "вул.Жасмінова, 5 а/с 9671",
        "cityName": "с. Іванівка",
        "countryID": "UA",
        "countrySubDivisionName": "Вінницька обл, Вінницький р-н"
    },
    "taxRegistration": {
        "id": "22222222"
    },
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
        {
            "id": "ВОД000202"
        },
        {
            "id": "9864065745976",
            "typeCode": "DRIVER_GLN"
        },
        {
```

```
        "id": "9864065747581",
        "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
    }
]
},
"carrierUtilizedLogisticsTransportEquipment": [
    {
        "id": "aa0101aa",
        "affixedLogisticsSeals": [
            {
                "id": "пл-авто-тtn"
            }
        ],
        "settingTransportSettingTemperature": {
            "minimum": {
                "unitCode": "CEL",
                "value": "-22"
            },
            "maximum": {
                "unitCode": "CEL",
                "value": "-15"
            }
        },
        "applicableNotes": [
            {
                "contentCode": "BRAND",
                "content": "марка авто"
            },
            {
                "contentCode": "MODEL",
                "content": "модель авто"
            },
            {
                "contentCode": "COLOR",
                "content": "колір авто"
            },
            {
                "contentCode": "TYPE",
                "content": "тип авто"
            }
        ]
    },
    {
        "id": "нп1717нп",
        "categoryCode": "TE",
        "characteristicCode": "17",
        "affixedLogisticsSeals": [
            {
                "id": "пл-нп-тtn"
            }
        ]
    }
]
```

```
    ],
    "applicableNotes": [
      {
        "contentCode": "BRAND",
        "content": "марка напівпричепу"
      },
      {
        "contentCode": "MODEL",
        "content": "модель напівпричепу"
      },
      {
        "contentCode": "TYPE",
        "content": "тип напівпричепу"
      }
    ]
  },
  ],
  "connectingCarrierUtilizedLogisticsTransportEquipment": [
    {
      "id": "aA7687Aa",
      "applicableNotes": [
        {
          "contentCode": "BRAND",
          "content": "Нова Марка"
        },
        {
          "contentCode": "MODEL",
          "content": "Нова Модель"
        },
        {
          "contentCode": "COLOR",
          "content": "Червона"
        },
        {
          "contentCode": "TYPE",
          "content": "Новий Тир"
        }
      ]
    }
  ],
  "carrierNotes": "Додаткова інформація"
},
"certifyingPartyPayload": {
  "certifyingTradeParty": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
        "value": "222222222222"
      },
      "name": "в.о. Перевізника",
    }
  ]
}
```

```
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
      "personName": "Пивоній Кущ Зелений",
      "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "38022222222"
      }
    }
  }
]
}
}
```

🕒Revision #11

★Created 2025-07-16 08:26:53 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-07-16 12:43:41 UTC by Яніна Самонюк