

Акт завантаження на проміжному складі

i Зверніть увагу, що поля в xml та json форматі відрізняються!

Опис полів XML

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	UAECMR_ACT	M		Початок документа
I	ACT	M		(початок змісту документа)
1	ExchangedDocumentContext	M		Технічні дані
1.1	ram:SpecifiedTransactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	string	код документа
1.3.1	ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter.ram:ID	M	unsignedByte	підтип документа
2	ExchangedDocument	M		Реквізити Акта
2.1	ram:ID	M	string	номер документа
2.2.1	ram:IssueDateTime.udt:DateTime	M	datetime (2021-12-1	Дата і час складання Акта
2.3	ram:Remarks	O	string	Інші примітки
2.4	ram:Included-Note	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа Ex-

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				changedDocument.ID еТТН
2.4.1	ram:ContentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	ram:Content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.4.3	ram:Content-Code.listAgencyID	O	String	Ідентифікатор: * vehicle_length (с довжина транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_width (маширина транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_height (м висота транспортного засобу / автопоїзда в метрах * gross_vehicle_weight_with_cargo (загальна маса транспортного засобу / автопоїзда з вантажем в кілограмах * vehicle_storage (де зберігається автомобіль)
2.4.3.1	ram:Content-Code.value	M	* Число (3) * Рядок	Значення ідентифікатора: * для vehicle_length Число * для vehicle_width Число * для vehicle_height Число * для gross_vehicle_weight_with_cargo Число * для vehicle_storage = Рядок
2.4.4	ram:Content	M	string	Код ролі учасника: вказується контрагентом з роллю «Перевізник» (CA).

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.5.1	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	ram:IssueLogisticsLocation .ram:Description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	StoragePickupAct-Payload	M		Зміст «Акта завантаження на проміжному складі»
3.1	PreviousAdministrativeReferencedDocument (T	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	ram:ID	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД
3.1.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .quoteTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	ram:AttachedSpecifiedBinary-File	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	ram:ID	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення etnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання метаданих документа)
3.1.4.2	ram:URIID	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	ram:MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	ram:SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	PreviousAdministrativeReferencedDocument (T	M		Інформація про Акт розвантаження, до якого

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				складається цей акт
3.2.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа (916 - Акт). Довідник кодів документів
3.2.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта розвантаження
3.2.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта розвантаження
3.3	PreviousAdministrativeReferencedDocument	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.3.1	ram:TypeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.3.2	ram:ID	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.3.3.1	ram:FormattedIssueDateTime .qualifiedTimeString	M	datetime (2021-12-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.4	StorageTradeParty	M		Проміжний склад
3.4.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Проміжного складу
3.4.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.4.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Проміжного складу
3.4.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад -

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				WH). Довідник ролей
3.4.4.1	ram:SpecifiedGovernmentRegistration .ram:ID	M/O	decimal	GLN Проміжного складу (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.4.2	ram:SpecifiedGovernmentRegistration .typeCode	O	string	Код типу: TRADE-PARTY_GLN
3.4.4.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXX
3.4.4.4	ram:TypeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.5	CarrierTradeParty	M		Перевізник
3.5.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РНОК ПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.5.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.5.2	ram:Name	M	string	Повне найменування Перевізника
3.5.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.5.4	ram:DefinedTradeContact	O		Контакти відповідального представника Перевізника
3.5.4.1	ram:PersonName	O	string	ПІБ
3.5.4.2.1	ram:TelephoneUniversalCommunication .ram:CompleteNumber	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	ram:MobileTelephoneUniversalCommunication .ram:CompleteNumber	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	ram:EmailURIUniversalCommunication .ram:CompleteNumber	O	string	Електронна адреса
3.5.5	ram:PostalTradeAddress	O		Юридична адреса Проміжного складу (правила заповнення)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.5.5.1	ram:PostcodeCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	ram:StreetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	ram:CityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	ram:CountryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	ram:CountrySub-DivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6	ram:SpecifiedGovernmentRegistration	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.5.6.1	ram:ID	M/O	* string * decimal при ram:TypeCode=DR IVER_GLN / TRADEPARTY_GLN	* Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, ABB123456 * для ram:TypeCode=DR IVER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) * для ram:TypeCode=TRADEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.5.6.2	ram:TypeCode	O	string	Код типу: * DRIVER_GLN * TRADEPARTY_GLN
3.5.6.3	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.6.4	ram:TypeCode	O	string	TRADEPARTY_UNZR
3.5.6.5	ram:ID	O	string	Код УНЗР (за наявності)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.6.6	ram:TypeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.6	StorageLogistic- sLocation	M		Місцезнаходжен ня складу
3.6.1.1	ram:ID .schemeA- gencyID	M	string	КАТОТТГ складу тимчасового зберігання
3.6.1.2	ram:ID .value	M	string	Значення
3.6.2	ram:Name	M	string	Найменування складу тимчасового зберігання
3.6.3	ram:Description	M	string	Опис (адреса) складу тимчасового зберігання
3.6.4	ram:Physical- GeographicalCo- ordinate	M		Географічні координати
3.6.4.1	ram:LatitudeMeas- ure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.6.4.2	ram:Longitude- Measure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.6.4.3.1	ram:SystemID .sche macyID	M/O	decimal	GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.4.3.2	ram:SystemID .valu	M	decimal	Значення
3.7	UtilizedLogistic- sTrans- portEquipment	M		Автомобіль, що завантажується
3.7.1	ram:ID	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр.номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.7.2.1	ram:AffixedLo- gisticsSeal .ram:ID	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.7.3	ram:Set- tingTrans-	O		Інструкції з експлуатації

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	portSettingTemperature			
3.7.3.1	ram:Minimum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	ram:Maximum-ValueMeasure	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	ram:Applicable-Note (з кодом BRAND).ram:ContentCode	M	string	Код BRAND
3.7.4.2	ram:Applicable-Note (з кодом BRAND).ram:Content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	ram:Applicable-Note (з кодом MODEL).ram:ContentCode	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	ram:Applicable-Note (з кодом MODEL).ram:Content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.6.1	ram:Applicable-Note (з кодом COLOR).ram:ContentCode	O	string	Код COLOR
3.7.6.2	ram:Applicable-Note (з кодом COLOR).ram:Content	O	string	Колір автомобіля згідно з техпаспортом
3.8	UtilizedLogisticsTransportEquipment (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що завантажується
3.8.1	ram:ID	O	string	Реєстраційний номер причіпа/

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.2	ram:CategoryCode	0	string	Тип ТЕ - Причіп/напівпричіп
3.8.3	ram:CharacteristicCode	0	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	ram:AffixedLogisticsSeal .ram:ID	0	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.8.5	ram:SettingTransportSettingTemperature	0		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	ram:MinimumValueMeasure	0		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	0	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	0	string	Значення
3.8.5.2	ram:MaximumValueMeasure	0		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	0	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.2.2	value	0	string	Значення
3.8.6.1	ram:ApplicableNote (з кодом BRAND).ram:ContentCode	0	string	Код BRAND
3.8.6.2	ram:ApplicableNote (з кодом BRAND).ram:Content	0	string	Марка причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.7.1	ram:ApplicableNote (з кодом MODEL).ram:ContentCode	0	string	Код MODEL
3.8.7.2		0	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	ram:Applicable-Note (з кодом MOD-EL).ram:Content			Модель причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.8.1	ram:Applicable-Note (з кодом COL-OR).ram:Content-Code	O	string	Код COLOR
3.8.8.2	ram:Applicable-Note (з кодом COL-OR).ram:Content	O	string	Колір причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9	PickupTransportEvent	O		Навантажувальні роботи
3.9.1	ram:ID	O	string	Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за принципом N+1)
3.9.2	ram:TypeCode	O	decimal	Тип операції (розвантаження=5). Завжди одне значення (5)
3.9.3	ram:Description	O	string	Опис
3.9.4.1	ram:ActualOccurrenceDate-Time.udt:Date-Time	O	datetime (2021-12-1	Дата та час прибуття автомобіля на завантаження
3.9.5.1	ram:ScheduledOccurrenceDate-Time .udt:Date-Time	O	datetime (2021-12-1	Дата та час вибуття автомобіля з-під завантаження
3.9.6	ram:CertifyingTradeParty (Role)	M		Інформація про відповідальних осіб Проміжного складу
3.9.6.1.1	ram:ID .schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Проміжного складу
3.9.6.1.2	ram:ID .value	O	decimal	Значення
3.9.6.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Проміжного складу
3.9.6.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
3.9.6.4.1		M	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName			ПІБ відповідальної особи Проміжного складу
3.9.7	ram:CertifyingTradeParty (Role)	M		Інформація про водія Перевізника
3.9.7.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Водія
3.9.7.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
3.9.7.2	ram:Name	M	string	Посада водія, що прийняв вантаж
3.9.7.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
3.9.7.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ водія, що прийняв вантаж
3.9.8	ram:CertifyingTradeParty (Role)	O		Інформація про відповідальних осіб Перевізника
3.9.8.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.9.8.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
3.9.8.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Перевізника
3.9.8.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - CA). Довідник ролей
3.9.8.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ відповідальної особи Перевізника
3.9.9.1	ram:ApplicableNote (з кодом GROSS-WEIGHT).ram:ContentCode	O	string	Код GROSS-WEIGHT
3.9.9.2	ram:ApplicableNote (з кодом GROSS-WEIGHT).ram:ContentCode	O	decimal	Маса бруто отриманого вантажу в місці завантаження в кілограмах
3.9.10.1	ram:ApplicableNote (з кодом DOWNTIME).ram:ContentCode	O	string	Код DOWNTIME

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.9.10.2	ram:Applicable-Note (з кодом DOWN-TIME).ram:Content	O	unsignedByte	Час (години) простою під завантаженням
3.10	StorageNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта (Проміжний склад)
3.11	CarrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	CertifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	CertifyingTrade-Party (RoleCode=W	M		Інформація про відповідальних осіб Проміжного складу
4.1.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
4.1.2	ram:Name	M	string	Посада відповідальної особи Проміжного складу
4.1.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
4.1.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ відповідальної особи Проміжного складу
4.2	CertifyingTrade-Party (RoleCode=DI	M		Інформація про водія Перевізника, що здав вантаж
4.2.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
4.2.2	ram:Name	M	string	Посада Водія
4.2.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.2.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ водія
4.2.5.1	ram:SpecifiedGovernmentRegistration.ram:ID	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456
4.3	CertifyingTradeParty (RoleCode=C)	O		Інформація про Перевізника
4.3.1.1	ram:ID.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.3.1.2	ram:ID.value	O	decimal	Значення
4.3.2	ram:Name	M	string	Посада Перевізника
4.3.3	ram:RoleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.3.4.1	ram:DefinedTradeContact.ram:PersonName	M	string	ПІБ Перевізника
II	UaSignatureStorage	M		Підписи
5	Signature (SigningPartyRoleCode=WH)	M		КЕП відповідальної особи Проміжного складу, що здає вантаж
5.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
5.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Проміжного складу)
5.4	Position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Проміжного складу)
5.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Проміжного складу)
6	Signature (SigningPartyRoleCode=DR)	M		КЕП Водія, що приймає вантаж
6.1	SigningPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей
6.2	PartySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	Name	M	string	ПІБ підписанта (Водія)
6.4	Position	O	string	Посада підписанта (Водія)
6.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	M	string	РНОКПП підписанта (Водія)
7	Signature (SigningPartyRoleCode=CA)	O		КЕП Перевізника, що приймає вантаж
7.1	SigningPartyRoleCode	O	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
7.2	PartySignature	O	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	Name	O	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
7.4	Position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
7.5.1	SpecifiedTaxRegistration.ram:ID	O	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами**;
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

Опис полів JSON

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	act	M		(початок змісту документа)
1	document-Context	M		Технічні дані
1.1	transactionID	M	int	Номер версії документа (транзакції) в ланцюгу підписання документів
1.2.1	document-Code.id	M	string	код документа
1.3.1	document-SubCode.id	M	unsignedByte	підтип документа
2	exchanged-Document	M		Реквізити Акта
2.1	id	M	string	номер документа

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
2.2.1	issueDate-Time .dateTime	M	datetime (2021-1	Дата і час складання Акта
2.3	remarks	O	string	Інші примітки
2.4	includedNote	O		Номер товарно-транспортної накладної, до якої складається акт. Номер документа-підстави (ТТН); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID еТТН
2.4.1	contentCode	O	string	Ідентифікатор: * ttnNumber (номер ТТН)
2.4.2	content	O	string	Значення ідентифікатора (ttnNumber)
2.4.3	ram:Content-Code .listAgencyID	O	String	Ідентифікатор: * vehicle_length (сплюсована довжина транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_width (максимальна ширина транспортного засобу / автопоїзда в метрах * vehicle_height (максимальна висота транспортного засобу / автопоїзда в метрах * gross_vehicle_weight_with_cargo (загальна маса транспортного засобу / автопоїзда з вантажем в кілограмах * vehicle_storage де

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				зберігається автомобіль)
2.4.3.1	ram:Content-Code.value	M	* Число (3) * Рядок	Значення ідентифікатора: * для vehicle_length Число * для vehicle_width Число * для vehicle_height Число * для gross_vehicle_weight Число * для vehicle_store = Рядок
2.4.4	ram:Content	M	string	Код ролі учасника: вказується контрагентом з роллю «Перевізник» (CA).
2.5.1	issueLogisticsLocation.name	M	string	Можливе тільки одне значення "Місце складання документу"
2.5.2	issueLogisticsLocation.description	M	string	Опис (адреса) місця складання Акта
3	storagePickupActPayload	M		Зміст «Акта завантаження на проміжному складі»
3.1	previousAdministrativeReferencedDocuments (TypeCode)	M		Інформація про е-ТТН, для якої складається акт
3.1.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (730 - ТТН). Довідник кодів документів
3.1.2	id	M	string	Унікальний ідентифікатор (UUID) ТТН з ЦБД

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.1.3.1	formattedIssueDateTime .date	M	datetime (2021-1	Дата та час документа-підстави (ТТН); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime еТТН
3.1.4	attachedSpecifiedBinaryFile	M		Дані е-ТТН, для якої складається акт
3.1.4.1	id	M	string	Ідентифікатор (guid) документа-підстави (ТТН); має відповідати document.id еТТН в ЦБД (значення ettnId з методу Отримання списку подій з ЦБД = значення external_doc_id Отримання мета-даних документа)
3.1.4.2	uriid	O	string	посилання на документ
3.1.4.3	MIMECode	O	string	MIME типізація
3.1.4.4	SizeMeasure	O	long	розмір файлу в байтах
3.2	previousAdministrativeReferencedDocuments (TypeCode	M		Інформація про Акт розвантаження, до якого складається цей акт
3.2.1	typeCode	M	decimal	Тип документа (916 - Акт). Довідник кодів документів
3.2.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				розвантаженн я
3.2.3.1	formattedIssueDateTime .dateTime	M	datetime (2021-1	Дата документа-підстави (Акт); має відповідати даті документа ExchangedDocument.IssueDateTime Акта розвантаженн я
3.3	previousAdministrativeReferencedDocuments	-/M		Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції
3.3.1	typeCode	M	decimal	Тип документа. Довідник кодів документів
3.3.2	id	M	string	Номер документа-підстави (Акт); має відповідати номеру документа ExchangedDocument.ID Акта
3.3.3.1	formattedIssueDateTime .dateTime	M	datetime (2021-1	Дата та час документа-підстави (Акта)
3.4	storageTradeParty	M		Проміжний склад
3.4.1.1	id .schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Проміжного складу
3.4.1.2	id .value	M	string	Значення
3.4.2	name	M	string	Повне найменування Проміжного складу
3.4.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад - WH). Довідник ролей

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.4.4.1	specifiedGovernmentRegistrations.id	M/O	decimal	GLN Проміжного складу (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.4.4.2	specifiedGovernmentRegistrations.type	O	string	Код типу: TRADE-PARTY_GLN
3.4.4.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.4.4.4	typeCode	O	string	TRADE-PARTY_UNZR
3.5	carrierTradeParty	M		Перевізник
3.5.1.1	id.schemeAgencyID	M	string	"ЄДРПОУ"/"РН ОКПП"/"ПАСПОРТ" Перевізника
3.5.1.2	id.value	M	string	Значення
3.5.2	name	M	string	Повне найменування Перевізника
3.5.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.5.4	tradeContact	O		Контакти відповідального представника Перевізника
3.5.4.1	personName	O	string	ПІБ
3.5.4.2.1	telephoneUniversalCommunication.completeNumber	O	string	Основний телефон
3.5.4.3.1	mobileTelephoneUniversalCommunication.completeNumber	O	string	Мобільний телефон
3.5.4.4.1	emailURIUniversalCommunication.completeNumber	O	string	Електронна адреса

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.5.5	postalTrade-Address	O		Юридична адреса Проміжного складу (правила заповнення адрес у Акті знаходиться за посиланням)
3.5.5.1	postCode	O	string	Індекс
3.5.5.2	streetName	M	string	Адреса (назва вулиці + номер будівлі)
3.5.5.3	cityName	M	string	Місто (назва населеного пункту)
3.5.5.4	countryID	M	string	Країна (UA)
3.5.5.5	countrySubDivisionName	O	string	Область та район (за наявності)
3.5.6	specifiedGovernmentRegistrations	M		Посвідчення Водія / GLN Водія / GLN Перевізника
3.5.6.1	id	M/O	* string * decimal при typeCode=DRI VER_GLN / TRADE- PARTY_GLN	Серія та номер водійського посвідчення Водія (поле обов'язкове до заповнення). Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456 для typeCode=DRI VER_GLN - GLN Водія (поле опціональне до заповнення) для typeCode=TRA DEPARTY_GLN - GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.5.6.2	typeCode	O	string	Код типу: DRIVER_GLN TRADE- PARTY_GLN
3.5.6.3	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.6.4	typeCode	O	string	TRADE- PARTY_UNZR
3.5.6.5	id	O	string	Код УНЗР (за наявності) Формат: XXXXXXXX-XXXXX
3.5.6.6	typeCode	O	string	DRIVER_UNZR
3.6	storageLogisticsLocation	M		Місцезнаходження складу
3.6.1.1	id.schemeAgencyID	M	string	КАТОТТГ складу тимчасового зберігання
3.6.1.2	id.value	M	string	Значення
3.6.2	name	M	string	Найменування складу тимчасового зберігання
3.6.3	description	M	string	Опис (адреса) складу тимчасового зберігання
3.6.4	physicalGeographicalCoordinate	M		Географічні координати
3.6.4.1	latitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Широта)
3.6.4.2	longitudeMeasure	O	string	Географічні координати (Довгота)
3.6.4.3.1	systemId.schemeAgencyID	M/O	decimal	GLN Перевізника (поле обов'язкове до заповнення для відправника транзакції)
3.6.4.3.2	systemId.value	M	decimal	Значення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.7	utilizedLogisticsTransportEquipments	M		Автомобіль, що завантажується
3.7.1	id	M	string	Реєстраційний номер автомобіля згідно з техпаспортом укр. номери: має відповідати одному з патернів для автомобільних номерних знаків єврономери: без валідації
3.7.2.1	affixedLogisticsSeals.id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування автомобіля
3.7.3	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.7.3.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Мінімальне значення температури
3.7.3.1.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.1.2	value	O	string	Значення
3.7.3.2	maximum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.7.3.2.1	unitCode	O	string	код одиниці виміру (CEL)
3.7.3.2.2	value	O	string	Значення
3.7.4.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	M	string	Код BRAND

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
3.7.4.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	M	string	Марка автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.5.1	applicableNotes (з кодом MODEL).content-Code	M	string	Код MODEL
3.7.5.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	M	string	Модель автомобіля згідно з техпаспортом
3.7.6.1	applicableNotes (з кодом COLOR).content-Code	O	string	Код COLOR
3.7.6.2	applicableNotes (з кодом COLOR).content	O	string	Колір автомобіля згідно з техпаспортом
3.8	utilizedLogisticsTransportEquipments (CategoryCode=TE)	O		Причіп/напівпричіп, що завантажується
3.8.1	id	O	string	Реєстраційний номер причіпа/напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.2	categoryCode	O	string	Тип TE - Причіп/напівпричіп
3.8.3	characteristic-Code	O	string	Код визначення Причіп/напівпричіп: 14 - Причіп 17 - Напівпричіп
3.8.4.1	affixedLogisticsSeals .id	O	string	Номер пломби, якою проводилося пломбування причіпа/напівпричіпа
3.8.5	settingTransportSettingTemperature	O		Інструкції з експлуатації
3.8.5.1	minimum	O		Температурний режим, необхідний для перевезення

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				вантажу. Мінімальне значення температури
3.8.5.1.1	unitCode	0	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.1.2	value	0	string	Значення
3.8.5.2	maximum	0		Температурний режим, необхідний для перевезення вантажу. Максимальне значення температури
3.8.5.2.1	unitCode	0	string	код одиниці виміру (CEL)
3.8.5.2.2	value	0	string	Значення
3.8.6.1	applicableNotes (з кодом BRAND).contentCode	0	string	Код BRAND
3.8.6.2	applicableNotes (з кодом BRAND).content	0	string	Марка причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.7.1	applicableNotes (з кодом MODEL).contentCode	0	string	Код MODEL
3.8.7.2	applicableNotes (з кодом MODEL).content	0	string	Модель причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.8.8.1	applicableNotes (з кодом COLOR).contentCode	0	string	Код COLOR
3.8.8.2	applicableNotes (з кодом COLOR).content	0	string	Колір причіпа/ напівпричіпа згідно з техпаспортом
3.9	pickupTransportEvent	0		Навантажувальні роботи
3.9.1	id	0	string	Порядковий номер події (події завжди нумеруються в порядку поступового зростання за

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				принципом N+1)
3.9.2	typeCode	O	decimal	Тип операції (розвантаження=5). Завжди одне значення (5)
3.9.3	description	O	string	Опис
3.9.4.1	actualOccurrenceDateTime .dateTime	O	datetime (2021-1	Дата та час прибуття автомобіля на завантаження
3.9.5.1	scheduledOccurrenceDateTime .dateTime	O	datetime (2021-1	Дата та час вибуття автомобіля з-під завантаження
3.9.6	certifyingTradeParties (RoleCod	M		Інформація про відповідальних осіб Проміжного складу
3.9.6.1.1	id.schemeAgencyID	O	string	РНОКПП Проміжного складу
3.9.6.1.2	id.value	O	decimal	Значення
3.9.6.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Проміжного складу
3.9.6.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
3.9.6.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Проміжного складу
3.9.7	certifyingTradeParties (RoleCod	M		Інформація про водія Перевізника
3.9.7.1.1	id.schemeAgencyID	O	string	РНОКПП Водія
3.9.7.1.2	id.value	O	decimal	Значення
3.9.7.2	name	M	string	

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				Посада водія, що прийняв вантаж
3.9.7.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
3.9.7.4.1	tradeContact .personName	M	string	ПІБ водія, що прийняв вантаж
3.9.8	certifyingTradeParties (RoleCode)	O		Інформація про відповідальних осіб Перевізника
3.9.8.1.1	id .schemeAgencyID	O	string	РНОКПП Перевізника
3.9.8.1.2	id .value	O	decimal	Значення
3.9.8.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Перевізника
3.9.8.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
3.9.8.4.1	tradeContact .personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Перевізника
3.9.9.1	applicableNotes (з кодом GROSS-WEIGHT).contentCode	O	string	Код GROSS-WEIGHT
3.9.9.2	applicableNotes (з кодом GROSS-WEIGHT).content	O	decimal	Маса бруто отриманого вантажу в місці завантаження в кілограмах
3.9.10.1	applicableNotes (з кодом DOWNTIME).contentCode	O	string	Код DOWNTIME
3.9.10.2	applicableNotes (з кодом DOWNTIME).content	O	unsignedByte	Час (години) простою під завантаженням
3.10	storageNotes	M	string	Короткий або повний опис причин складання Акта

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				(Проміжний склад)
3.11	carrierNotes	O	string	Особливі відмітки / Інформація щодо незгоди зі змістом Акта (Перевізник)
4	certifyingPartyPayload	M		Інформація про відповідальних осіб
4.1	certifyingTradeParty (RoleCode=	M		Інформація про відповідальних осіб Проміжного складу
4.1.1.1	id.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.1.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.1.2	name	M	string	Посада відповідальної особи Проміжного складу
4.1.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
4.1.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ відповідальної особи Проміжного складу
4.2	certifyingTradeParty (I	M		Інформація про водія Перевізника, що здав вантаж
4.2.1.1	id.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПАСПОРТ"
4.2.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.2.2	name	M	string	Посада Водія
4.2.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Водій - DR). Довідник ролей
4.2.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ водія

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
4.2.5.1	specifiedGovernmentRegistrations.id	M	string	Серія та номер водійського посвідчення Водія. Заповнюється в форматі «3 заголовні кириличні літери + 6 цифр без пробілів», наприклад: DGJ123456, АБВ123456
4.3	certifyingTradeParty (I	O		Інформація про Перевізника
4.3.1.1	id.schemeAgencyID	O	string	"РНОКПП"/"ПА СПОРТ"
4.3.1.2	id.value	O	decimal	Значення
4.3.2	name	M	string	Посада Перевізника
4.3.3	roleCode	M	string	Роль учасника (Перевізник - СА). Довідник ролей
4.3.4.1	tradeContact.personName	M	string	ПІБ Перевізника
II	signatureStorage	M		Підписи
5	signatures (Signing PartyRoleCode=WH)	M		КЕП відповідальної особи Проміжного складу, що здає вантаж
5.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Проміжний склад - WH). Довідник ролей
5.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
5.3	name	M	string	ПІБ підписанта (відповідальної особи Проміжного складу)
5.4	position	O	string	Посада підписанта (відповідальної особи Проміжного складу)

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
5.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (відповідальної особи Проміжного складу)
6	signatures (Signing PartyRoleCode=DR)	M		КЕП Водія, що приймає вантаж
6.1	signingPartyRoleCode	M	string	Роль підписанта (Водій - DR). Довідник ролей
6.2	partySignature	M	string	Підпис (base64 підпису p7s)
6.3	name	M	string	ПІБ підписанта (Водія)
6.4	position	O	string	Посада підписанта (Водія)
6.5.1	specifiedTaxRegistration.id	M	string	РНОКПП підписанта (Водія)
7	signatures (Signing PartyRoleCode=CA)	O		КЕП Перевізника, що приймає вантаж
7.1	signingPartyRoleCode	O	string	Роль підписанта (Перевізник - CA). Довідник ролей
7.2	partySignature	O	string	Підпис (base64 підпису p7s)
7.3	name	O	string	ПІБ підписанта (Перевізника)
7.4	position	O	string	Посада підписанта (Перевізника)
7.5.1	specifiedTaxRegistration.id	O	string	РНОКПП підписанта (Перевізника)

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- масивОб'єктів;
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- М (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- О (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<UAECMR_ACT
xmlns:ram="urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103"
xmlns:udt="urn:un:unece:unefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27"
xmlns:qdt="urn:un:unece:unefact:data:standard:QualifiedDataType:103"
xmlns:uas="urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1">
<ACT>
  <ExchangedDocumentContext>
    <!-- Номер верії документа (транзакції) в ланцюгу підписання доументів
-->
    <ram:SpecifiedTransactionID>2</ram:SpecifiedTransactionID>
    <ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01</ram:ID>
    </ram:BusinessProcessSpecifiedDocumentContextParameter>
    <ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
      <ram:ID>urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:storage_pickup:001</
ram:ID>
```

```

        </ram:GuidelineSpecifiedDocumentContextParameter>
    </ExchangedDocumentContext>
    <ExchangedDocument>
        <!-- Номер документу HNUM -->
        <ram:ID>123123</ram:ID>
        <!-- Дата і час складання документу -->
        <ram:IssueDateTime>
            <udt:DateTime>2021-10-26T21:32:52+02:00</udt:DateTime>
        </ram:IssueDateTime>
        <ram:Remarks>
            Інші замітки
        </ram:Remarks>
        <!-- Місце де зберігається автомобіль -->
        <ram:IncludedNote>
            <ram:ContentCode listAgencyID="vehicle_storage_address">
                Україна, 222222222222, Вінницька, Жмеринський р-н, с. Польове,
Тестова 3
            </ram:ContentCode>
            <ram:Content>WH</ram:Content>
        </ram:IncludedNote>
        <!-- Місце складання документу -->
        <ram:IssueLogisticsLocation>
            <ram:Name>Місце складання документу</ram:Name>
            <ram:Description>79000, м.Львів, вул. Словацького, 1</
ram:Description>
        </ram:IssueLogisticsLocation>
    </ExchangedDocument>
    <StoragePickupActPayload>
        <!-- Інформація про еТТН для якого складається даний акт -->
        <PreviousAdministrativeReferencedDocument>
            <ram:TypeCode>730</ram:TypeCode>
            <!-- Номер е-ТТН (ettn.id) отриманий з ЦБД -->
            <ram:ID>c5a2db34-5d96-11ec-a11f-dbe59d253156</ram:ID>
            <ram:Remarks>
                <!-- Base64 документу версії 1 -->
            </ram:Remarks>
            <ram:FormattedIssueDateTime>
                <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
            </ram:FormattedIssueDateTime>
            <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
                <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
                <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
                <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
                <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
                <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
                <!-- Розмір файлу, байт -->
                <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
            </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>

```

```
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<!-- Інформація про акт розвантаження на проміжному складі.
Обов'язково зазначається для цього типу актів -->
<PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <ram:TypeCode>119</ram:TypeCode>
  <!-- Номер е-ТТН (ettn.id) отриманий з ЦБД -->
  <ram:ID>c5a2db34-5d96-11ec-a11f-dbe59d253156</ram:ID>
  <ram:Remarks>
    <!-- Base64 документу версії 1 -->
  </ram:Remarks>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
  <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
    <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
    <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
    <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
    <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
    <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
    <!-- Розмір файлу, байт-->
    <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
  </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<!-- Інформація про попередній акт, у випадку наступної транзакції -->
<PreviousAdministrativeReferencedDocument>
  <!-- Попередній документ, якщо поточний є наступною транзакцією
контр-підписання -->
  <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
  <!-- Відповідає ExchangedDocumentContext.SpecifiedTransactionID
попередніх версій-->
  <ram:ID>1</ram:ID>
  <ram:Remarks>
    <!-- Base64 документу версії 1 -->
  </ram:Remarks>
  <ram:FormattedIssueDateTime>
    <qdt:DateTimeString>2021-10-26T21:32:52+02:00</
qdt:DateTimeString>
  </ram:FormattedIssueDateTime>
  <ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
    <!-- document.id із ЦБД еТТН -->
    <ram:ID>607cef34-5d8b-11ec-8f8b-c36339da6e6a</ram:ID>
    <!-- document.url із ЦБД еТТН, лінк на об'єкт у провайдера -->
    <ram:URIID>http://shared.provider.url/607cef34-5d8b-11ec-8f8b-
c36339da6e6a</ram:URIID>
    <ram:MIMECode>application/xml</ram:MIMECode>
    <!-- Розмір файлу, байт-->
    <ram:SizeMeasure>2048</ram:SizeMeasure>
  </ram:AttachedSpecifiedBinaryFile>
```

```
</PreviousAdministrativeReferencedDocument>
<!-- Проміжний склад -->
<StorageTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>ТОВ "Компанія проміжний склад"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>WH</ram:RoleCode>
</StorageTradeParty>
<!-- Перевізник -->
<CarrierTradeParty>
  <ram:ID schemeAgencyID="ЄДРПОУ">12345678</ram:ID>
  <ram:Name>ТОВ "Компанія перевізник"</ram:Name>
  <ram:RoleCode>CA</ram:RoleCode>
</CarrierTradeParty>

<StorageLogisticsLocation>
  <ram:ID schemeAgencyID="КАТОТТГ">UA800000000000</ram:ID>
  <ram:Name>Головпоштамт м.Вінниця </ram:Name>
  <ram:Description>вул. Соборна, 59, м. Вінниця, 21100</
ram:Description>
</StorageLogisticsLocation>
<UtilizedLogisticsTransportEquipment>
  <!-- Реєстраційний номер -->
  <ram:ID>AA1234BB</ram:ID>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>BRAND</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Volvo</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
  <ram:ApplicableNote>
    <ram:ContentCode>MODEL</ram:ContentCode>
    <ram:Content>Truck</ram:Content>
  </ram:ApplicableNote>
</UtilizedLogisticsTransportEquipment>
<PickupTransportEvent>
  <ram:CertifyingTradeParty>
    <ram:Name>Водій-механік</ram:Name>
    <ram:RoleCode>DR</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Петриченко Петро Петрович</ram:PersonName>
    </ram:DefinedTradeContact>
    <ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
      <ram:ID>Водійське посвічення №ВВ1234123/2 від 01.01.1200</
ram:ID>
    </ram:SpecifiedGovernmentRegistration>
  </ram:CertifyingTradeParty>
  <!-- Посада відповідальної експедитора -->
  <ram:CertifyingTradeParty>
    <ram:Name>Старший експедитор</ram:Name>
    <ram:RoleCode>FW</ram:RoleCode>
    <ram:DefinedTradeContact>
      <ram:PersonName>Іванченко Іван Іванович</ram:PersonName>
```

```

        </ram:DefinedTradeContact>
    </ram:CertifyingTradeParty>
</PickupTransportEvent>
    <StorageNotes>Опис причин складання акта</StorageNotes>
</StoragePickupActPayload>
<CertifyingPartyPayload>
    <CertifyingTradeParty>
        <ram:ID schemeAgencyID="PHOKPP">12345678</ram:ID>
        <ram:Name>комірник</ram:Name>
        <ram:RoleCode>WH</ram:RoleCode>
        <ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PersonName>Петренко В.В.</ram:PersonName>
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
<CertifyingTradeParty>
        <ram:ID schemeAgencyID="PHOKPP">12345678</ram:ID>
        <ram:Name>Водій</ram:Name>
        <ram:RoleCode>DR</ram:RoleCode>
        <ram:DefinedTradeContact>
            <ram:PersonName>Іваненко В.В.</ram:PersonName>
        </ram:DefinedTradeContact>
    </CertifyingTradeParty>
</CertifyingPartyPayload>
</ACT>
<UaSignatureStorage>
    <VisualReferencedDocument>
        <ram:TypeCode>916</ram:TypeCode>
        <ram:Remarks><!--base64 графічного відображення документу--></
ram:Remarks>
    </VisualReferencedDocument>
    <Signature>
        <SigningPartyRoleCode>WH</SigningPartyRoleCode>
        <PartySignature>MIKAcgYJKoZIhvcNAQcCoIKAYzC...a2P7VAYGcRaZ5UI</
PartySignature>
        <Name>Клієнт ЮР-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
        <Position>комірник</Position>
        <SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:ID>9999999999</ram:ID>
        </SpecifiedTaxRegistration>
    </Signature>
    <Signature>
        <SigningPartyRoleCode>CA</SigningPartyRoleCode>
        <PartySignature>MIJ/BAYJKoZIhvcNAQcC...2P7VAYGcRaZ5UI</PartySignature>
        <Name>Клієнт ФІЗ-особа 104 (тестовий сертифікат)</Name>
        <Position>водій</Position>
        <SpecifiedTaxRegistration>
            <ram:ID>9999999999</ram:ID>
        </SpecifiedTaxRegistration>
    </Signature>

```

```
</UaSignatureStorage>  
</UAECMR_ACT>
```

JSON приклад

```
{  
  "ram":  
    "urn:un:unece:unefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:103",  
    "udt": "urn:un:unece:unefact:data:standard:UnqualifiedDataType:27",  
    "qdt": "urn:un:unece:unefact:data:standard:QualifiedDataType:103",  
    "uas": "urn:ua:signatures:SignaturesExtensions:1",  
    "act": {  
      "documentContext": {  
        "transactionID": "0",  
        "documentCode": {  
          "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01"  
        },  
        "documentSubCode": {  
          "id": "urn:ua:e-transport.gov.ua:act:01:storage_pickup:001"  
        }  
      },  
      "exchangedDocument": {  
        "id": "123123",  
        "issueDateTime": {  
          "dateTime": "2022-10-26T21:32:52+02:00"  
        },  
        "issueLogisticsLocation": {  
          "name": "Місце складання документа",  
          "description": "79000, м.Львів, вул. Словацького, 1"  
        },  
        "includedNote": [  
          {  
            "contentCode": "Україна, 22222222222, Вінницька, Жмеринський р-н, с. Польове, Тестова 3",  
            "content": "WH",  
            "listAgencyID": "vehicle_storage_address"  
          }  
        ]  
      },  
      "storagePickupActPayload": {  
        "previousAdministrativeReferencedDocuments": [  
          {  
            "typeCode": "730",  
            "id": "79bb3ebe-0439-4b53-8361-be6c70731d2c",  
            "formattedIssueDateTime": {  
              "dateTime": "2023-07-11T12:08:00.000Z"  
            }  
          }  
        ]  
      }  
    }  
}
```

```
    },
    {
      "typeCode": "136",
      "id": "79bb3ebe-0439-4b53-8361-682273105c",
      "formattedIssueDateTime": {
        "dateTime": "2023-07-11T12:08:00.000Z"
      }
    }
  ]
},
"storagePickupActPayload": {
  "storageTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "86726491"
    },
    "name": "ТОВ \"ТЕСТ 5\"",
    "roleCode": "WH",
    "specifiedGovernmentRegistrations": [
      {
        "id": "9864065748137",
        "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
      }
    ]
  },
  "carrierTradeParty": {
    "id": {
      "schemeAgencyID": "ЄДРПОУ",
      "value": "56543433"
    },
    "name": "ТОВ \"ТЕСТ 3\"",
    "roleCode": "CA",
    "tradeContact": {
      "personName": "Петренко Петро Петрович",
      "telephoneUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "0443332211"
      },
      "mobileTelephoneUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "0933332211"
      },
      "emailURIUniversalCommunication": {
        "completeNumber": "ivan@yahoo.com"
      }
    },
    "postalTradeAddress": {
      "postCode": "01001",
      "streetName": "вул.Хрещатик, 23",
      "cityName": "Київ",
      "countryID": "UA"
    }
  },
}
```

```
"taxRegistration": {
  "id": "1234567890"
},
"specifiedGovernmentRegistrations": [
  {
    "id": "9864065748120",
    "typeCode": "TRADEPARTY_GLN"
  }
]
},
"storageLogisticsLocation": {
  "id": {
    "schemeAgencyID": "КАТОТТГ",
    "value": "UA18040190010057814"
  },
  "name": "Склад в Житомирі",
  "description": "79000, м.Житомир, вул. Гусака, 1"
},
"utilizedLogisticsTransportEquipment": [
  {
    "id": "AA2525BB",
    "applicableNotes": [
      {
        "contentCode": "BRAND",
        "content": "VOLVO"
      },
      {
        "contentCode": "MODEL",
        "content": "KE-578"
      }
    ]
  }
]
},
"pickupTransportEvent": {
  "certifyingTradeParties": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "РНОКПП",
        "value": "1010101013"
      },
      "name": "Водій",
      "roleCode": "DR",
      "tradeContact": {
        "personName": "Петренко Петро Петрович"
      }
    }
  ]
},
"storageNotes": "Потрібно доставити вантаж отримувачу"
},
```

```
"certifyingPartyPayload": {
  "certifyingTradeParty": [
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "PHOKPP",
        "value": "4444444400"
      },
      "name": "Директор",
      "roleCode": "WH",
      "tradeContact": {
        "personName": "Іванов Іван Іванович"
      }
    },
    {
      "id": {
        "schemeAgencyID": "PHOKPP",
        "value": "1010101013"
      },
      "name": "Директор",
      "roleCode": "DR",
      "tradeContact": {
        "personName": "Петренко Петро Петрович"
      }
    }
  ]
}
}
```

🕒Revision #9

★Created 2025-07-25 09:46:06 UTC by Наталя Сідненко

✎Updated 2026-06-02 13:03:22 UTC by Яніна Самонюк