

Статус (STATUS)

Статус (STATUS) служить для оповіщення користувача, наприклад: щодо того, що документ, який він відправив, був доставлений на платформу EDI Network і прочитаний адресатом.

Опис полів:

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
I	Status			Початок документа
1	ExitelCID	M	Рядок (14)	Номер транзакції EDI Network
2	CustomerICID	M	Рядок (14)	Номер документа постачальника
3	Version	O	Число десяткове	Версія замовлення транспорту
4	From	M	Число (13)	GLN одержувача повідомлення (SENDER повідомлення, по котрому йде статус)
5	To	M	Число (13)	GLN відправника повідомлення (RECIPIENT повідомлення, по котрому йде статус)
6	DeliveryPlace	M	Число (13)	GLN точки доставки (DELIVERYPLACE повідомлення, по котрому йде статус)
7	Date	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата надходження на платформу EDI Network
8	Status	M	Число (1)	Статус повідомлення: 0 - доставлено на платформу EDI Network; 1 - повідомлення прочитано одержувачем; 2 - помилка обробки документа; Для зворотних статусів (від PM): 3 - документ отриманий мережею; 4 - помилка обробки

№ з/п	Параметр ¹	Тип ²	Формат	Опис
				документа на стороні мережі; 6 - відправляється ТМ АТБ на свій IFT-MBF інтегровано (для IFTMBC)
9	DocNumber	O	Рядок (16)	Номер документа
10	Description	O	Рядок (70)	Опис
11	DateIn	M	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата надходження на платформу EDI Network
12	TimeIn	M	Час (чч: мм: сс)	Час надходження на платформу EDI Network
13	DateOut	O	Дата (PPPP-MM-DD)	Дата прочитання документа одержувачем
14	TimeOut	O	Час (чч: мм: сс)	Час прочитання документа одержувачем
15	SizeInBytes	M	Число позитивне	Розмір документа в байтах
16	MessageClass	M	Рядок (6)	Клас повідомлення: ORDER, ORDRSP, DESADV, RECADV, INVOICE, IFTMBF, DECLAR, DECLARJ12, COMDOC
17	MessageSubClass	O	Рядок (6)	Підтип документа COMDOC (005/006/007...)
18	StatusOnFileName	M	Рядок	ім'я файлу, на який отримано статус

[1] - елементи структури мають наступний вигляд:

- параметрЗіЗначенням;
- **об'єктЗПараметрами;**
- **масивОб'єктів;**
- жовтим фоном виділяються комірки, в яких відбувались останні зміни

[2] - Під визначенням колонки **Тип поля** мається на увазі скорочене позначення:

- M (mandatory) — обов'язкові до заповнення поля;
- O (optional) — необов'язкові (опціональні) до заповнення поля.

XML приклад

```
<Status>
  <ExiteICID>100212588</ExiteICID>
  <CustomerICID>100212588</CustomerICID>
  <From>9864066827848</From>
  <To>4670016449993</To>
  <DeliveryPlace>4670016440013</DeliveryPlace>
  <Date>2015-02-11</Date>
  <Status>3</Status>
  <Description>Обработан и загружен</Description>
  <SizeInBytes>4355</SizeInBytes>
  <MessageClass>DESADV</MessageClass>
  <StatusOnFileName>desadv_20151010103223_12345.xml</StatusOnFileName>
</Status>
```

🕒 Revision #1

★ Created 2025-07-03 08:31:47 UTC by Наталя Сідненко

✎ Updated 2025-07-09 10:05:31 UTC by Наталя Сідненко